

## 山东内衬陶瓷三通 山东亨通管业

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 山东内衬陶瓷三通 山东亨通管业 |
| 公司名称 | 聊城市亨通管业有限公司     |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 山东聊城开发区辽河路东首    |
| 联系电话 | 15306353600     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

从长远来看，内衬陶瓷三通的应用范围将不会只于目前的一些行业，由于内衬陶瓷三通材质等多方面的改进，生产能力以及产品性能的改变，都会直接影响市场的扩展性。生产企业也是在这个激烈竞争的市场转变中，不断提升产品的变化，从内部的结构，内衬陶瓷三通，以及材质的选择，都会带动内衬陶瓷三通的发展，同时也会带动生产企业的市场竞争力。

当然在不同的发展时期，内衬陶瓷三通的应用及生产也会随之改变，这就要求企业必须跟进变化的发展情况，认清市场的动态，不断的分析产品的发展状态，从不同的角度来分析开拓市场，只要稳中求进，相信在未来的发展中实力会越来越强。

设备内衬：内衬工程陶瓷强度高、硬度高，耐磨防腐性优异。

降低工程造价：内衬陶瓷三通主要用于输送带颗粒的液固两相流物质以及腐蚀性介质，用于替代价格昂贵的不锈钢管、高铬铸钢管、硬质合金耐磨管，可直接降低工程造价，同时延长使用寿命。内衬陶瓷三通高，可节省检修、更换材料的费用和时间。

内衬陶瓷三通制作工艺简单；重量轻，运输及安装方便。

由于内衬陶瓷三通具有耐磨、耐蚀、耐热性能，因此可广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工等行业作为输送砂、石、煤粉、灰渣、铝液等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质，是一种理想的耐磨蚀管道。

#### 1、外钢体层技术参数：

##### 项目参数

材质10#、20#、Q235、16Mn、20MnSi、304、316

##### 壁厚等级制

结构形式焊接式、推制式、异型件

通径范围 150mm

#### 2、内衬层技术参数：

##### 项目参数

内衬层厚度1.5mm-25.2mm

陶瓷片尺寸45\*60、45\*45、45\*30、18\*18、10\*10、可定制

交错度5mm厚交错1.5mm

吸水率小于0.02%

山东内衬陶瓷三通-山东亨通管业由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司为客户提供“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”等业务,公司拥有“亨通”等品牌,专注于复合管等行业。 ,在山东聊城开发区辽河路东首的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张经理。同时本公司还是从事高炉喷煤枪,煤粉喷枪,高炉喷枪的厂家,欢迎来电咨询。