

PBT XFR4840 美国泰科纳 无卤/阻燃PBT

产品名称	PBT XFR4840 美国泰科纳 无卤/阻燃PBT
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.60/kg
规格参数	品牌:PBT 产品特性:无卤/阻燃 型号:XFR4840
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

特性：

机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）

耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）。

耐溶剂性：无应力开裂。

绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电器零件的理想材料。

成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

成型后的PBT产品应用领域范围：

电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求），家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。

Toraycon PBT 1164G-15 T2日本东丽

Toraycon PBT 1164G-30 FE日本东丽

Toraycon PBT 1164G-30 T2日本东丽

Toraycon PBT 1184G-A15日本东丽

Toraycon PBT 1184G-A30 N1日本东丽

Toraycon PBT 1200M 日本东丽

Toraycon PBT 1200MF 日本东丽

Toraycon PBT 1201G-15日本东丽

Toraycon PBT 1401X04日本东丽

Toraycon PBT 1401X06日本东丽

Toraycon PBT 1401X31日本东丽

Toraycon PBT 1494X02日本东丽

Toraycon PBT 5101G-15日本东丽

Toraycon PBT 5101G-30U日本东丽

Toraycon PBT 5107G日本东丽

Toraycon PBT 5151G日本东丽

Toraycon PBT 5174G-X11日本东丽

Toraycon PBT 5201X10日本东丽

Toraycon PBT 5201X11日本东丽

Toraycon PBT 7151G-X01日本东丽

Toraycon PBT 7164G-30日本东丽

机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）。

耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）。

耐溶剂性：无应力开裂。

绝缘性能：优良。