

中兴ZXDU68S301通信电源室内直流48V300A电源柜

产品名称	中兴ZXDU68S301通信电源室内直流48V300A电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68S301 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68S301通信电源室内直流48V300A电源柜

输入:3/N/PE 380/220V-50/60HZ 48A

输出：-48V -600A

泰尔认证：030064610512r0l

210053765616

满配12个ZXD2400V4.1 V4.3电源模块。

中兴通讯股份有限公司

ZTE全球客户支持服务。

国之骄傲，中国振兴。

中兴ZXDU68 T601通信电源系统特点 室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5V。满配置12个ZXD2400整流器，系统输出功率为34800W。采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80V~300V）。蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。整流器及监控单元支持热插拔。

中兴CSU401S监控模块

中兴ZXD2400整流电源模块

中兴zxdu68 t601具有、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。中兴ZXDU68 T601输出电流600A，输出电压：-48V，功率34800W。

是国内主流室内开关电源柜，经典之作，难以媲美。

产品特性

ZXDU68 T601是一款率-48V室内组合电源系统，标准配置大33kW,并可根据用户需要单柜扩展至105kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

中兴ZXDU68 T601通信电源系统特点

室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5 V。

满配置12个ZXD2400整流器，系统输出功率为34800 W。

采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80 V ~ 300 V）。

蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

整流器及监控单元支持热插拔。

具有完善的监控管理功能

节能管理：支持自动节能、暂时非节能、非节能。

蓄电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

下电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。

信息管理：支持系统信息查询、告警信息查询、历史记录查询。

告警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

支持RS232、RS485、干接点、IP等多种监控组网方式。