

# 陶瓷耐磨双插板阀价格 绍兴陶瓷耐磨双插板阀 镇江博威电力电话

产品名称	陶瓷耐磨双插板阀价格 绍兴陶瓷耐磨双插板阀 镇江博威电力电话
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

## 产品详情

陶瓷圆顶阀在电厂的灰系统中有着广泛的应用，但是其密封性能却是迫切需要解决的问题。如今随着陶瓷的广泛应用，绍兴陶瓷耐磨双插板阀，陶瓷旋转阀的出现解决了此类阀门的问题，陶瓷耐磨双插板阀哪家好，是理想的替代品。

陶瓷旋转阀型主要适用于电厂干灰系统仓泵或省煤器进料阀的启闭之用，也适用于矿山、石化厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的进料启闭。本阀门具有密封性能好、耐磨性强、启闭灵活、无卡灰及积灰现象。

陶瓷阀门国家唯一标准：JB/T10529-2005

设计制造标准：API6D-2008、API608-2002

结构长度标准：GB/T 12221-2005、ANSI B16.10

连接法兰标准：GB/T 9113、ANSI B16.5

压力温度等级：GB/T 12224-2005、ASME B16.34-2004

试验检验标准：GB/T 13927-2008 API 598

## 气化板用途及特点

气化装置、气化槽为中间料仓、灰斗、平底料库、锥底料库的辅助件通常安装在物料贮存库底部、灰斗

侧部位等。卸料时，接通经过加热后的压缩空气使粉粒状物料态化，增加物料的流动性能，使卸料通畅。避免搭桥起拱。

槽体为一次成形，采用模压工艺，箱体及连接处保证密封不漏气，外形美观。组装前进行zheng形调整，陶瓷耐磨双插板阀报价，消除所有焊接变形及其内应力，保证其底面及法兰连接面光滑平直；

气化板具有良好的透气性和耐磨性，槽体表面采用酸洗镀锌。抗1氧1化不易生锈，气化板与箱壳采用耐高温密封胶组装。

(1)根据设计长度L确定端盖板数量.

(2)根据设计长度L确定库底斜槽布置组合.

(3)另可根据用户要求提供各类气化槽、气化箱(含圆形)等装置.

气化板主要技术参数：

多孔板由我厂针对电厂干灰库的特点研制的一种高强度气化板。

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

陶瓷耐磨双插板阀价格-绍兴陶瓷耐磨双插板阀-镇江博威电力电话由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司是从事“陶瓷/合金耐磨进料阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李霞。