

# 过滤洗涤铜纳米线价格 过滤洗涤铜纳米线 无锡市双瑞机械

产品名称	过滤洗涤铜纳米线价格 过滤洗涤铜纳米线 无锡市双瑞机械
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

### 单锥真空干燥机 主要结构

单锥真空干燥机由电机、减速机、机架、机械密封、金属烧结网过滤器、空心双螺带搅拌器、带夹套加热的锥型筒体和卸料阀等部件组成。

1、传动和密封部分：由电动机、减速机、机架和机械密封组成。

电动机：采用变频调速电机，运转过程中可根据需要调整转速。

减速机：FAF系列斜齿轮减速机，运行平稳可靠、噪音低，使用寿命长。

机架：自行设计，过滤洗涤铜纳米线价格，制造精度高。内设二副滚子轴承，可调整搅拌器高度和径向摆动。

机械密封：单端面卫生型带接料冲洗腔，过滤洗涤铜纳米线哪家好，密封性好。

2、搅拌器：空心搅拌轴用支撑杆分别与空心螺带连接，与空心螺带连接的上下端用空心支撑杆形成可通过热媒的回路。为了保证物料不粘结于筒壁，螺带与筒壁的间隙很小。

3、罐体：该部分由上封头、圆锥筒体、真空过滤器、出料阀等组成。

上封头：承载传动部分及搅拌器；内表面接管口均圆弧过渡。所有与物料接触的材质均为316L。工艺管口如下：DN400卫生型人孔、压力表、防爆视灯、视镜口、进料口、清洗口、真空口等。

带加热夹套的下锥体：内表面光滑、无死角，可以使物料得到充分干燥。出料时借助搅拌器的旋转，使出料迅速、干净。

过滤器：采用金属烧结网，过滤精度高，过滤面积大。并且在真空出口设置排气口，过滤洗涤铜纳米线多少钱，在排气时对过滤器进行压缩空气反吹再生。

多种单元设备连成一个系统的大装置，这是一个长流程、低效率、难调节的生产过程，对于固体含量较高的悬浊液，容易发生固体粘壁而堵塞管道，造成生产难以正常进行。为了克服上述单元设备组合中存在的问题，过滤洗涤铜纳米线，同时满足化工行业向、高附加值、多品种、小批量的转变，集过滤、洗涤、干燥于一体的多功能设备应运而生。这种多功能设备具有过滤、洗涤、干燥三个主要功能，所以统称为三合一过滤洗涤干燥机，俗称“三合一”。

传统的原料药过滤、洗涤工艺存在的问题：滤饼洗涤效果差、人工操作劳动强度大、物料转移困难、物料容易受到设备传动部件及敞开的环境影响和污染、对设备的清洁灭菌难以操作和验证等等的严重缺陷，对药品的色级、染菌和可见异物质量指标影响较大。无锡市双瑞机械有限公司是一家集结晶过滤洗涤干燥设备的研发、制造、服务为一体的民营科技型企业，致力于承接精细化工、医药及其中间体、及特殊化学品的精制提纯工程项目，提供设备设计、制造、销售、服务整体解决方案。公司位于中国无锡前洲街道，毗邻沪宁高速玉祁道口，距离沪宁高铁惠山站2公里，地理位置十分优越。

过滤洗涤铜纳米线价格-过滤洗涤铜纳米线-无锡市双瑞机械

由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司是江苏无锡,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡市双瑞机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡市双瑞机械更加美好的未来。