

小型压路机型号规格 宜春小型压路机 山东通华机械

产品名称	小型压路机型号规格 宜春小型压路机 山东通华机械
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

小型压路机的特点有哪些

一般来讲，小型压路机分为驾驶式的双轮压路机和手扶式的双轮压路机。通华机械小编为大家详细介绍一下有关小型压路机特点的相关知识。

那么小型压路机有那些特点：

- 1.业内独有的可前倾翻式驾驶室，对液压泵、变速箱、液压管路和电路系统等进行检修维护更方便
- 2.标配手动翻转驾驶室 3.选配液压翻转驾驶室
- 4.小型压路机的基本配置主要是由发动机，液压系统，钢圈，激振器及操作手柄，发动机是柴油机和qi油机。目前来说的话，在国内的小型压路机可以分为手扶式单轮压路机，手扶式双轮压路机，座驾式压路机三种。

98%的人不知道，小型压路机价格表，小型压路机这样选择才正确

俗话说的好“相机行事”，宜春小型压路机，做什么事情，都要按照现实情况办事，选购小型压路机也是同样的原理，要根据工程选择适合的小型压路机，要不会适得其反，如何选购小型压路机，小型压路机型号规格，为大家精心整顿了几点：

一、据工程质量要求选择

- 1、若想获得均匀的压实密度，可选用轮胎式压路机。

轮胎式压路机在碾压时不破坏泥土原有的粘度，各层泥土之间有很好的结合性能，加之前轮可摆动，故压实较为均匀，不会有虚伪压实情况。

2、若想使路面压实平整，可选用全驱动式压路机。

对压路机压实能力要求不高的地区，可使用线压力较低而机动填振的压路机。

若要尽快达到压实结果，可选用大吨位的压路机，以缩短工期。

二、根据铺层厚度选择

1、在碾压沥青混凝土路面时，应根据混合料的摊铺厚度选择压路机的重量、振幅及振动频率。通常，在铺层厚度小于60mm的薄铺层上，小型压路机震动，使用振幅为0.35-0.60mm的2-6t的小型振动式压路机，如此可避免出现堆料、起波和损坏骨料等征象；

2、为了防止沥青混合料过冷，应在摊铺之后紧跟着进行碾压。对于厚度大于100mm的厚铺层，应使用高振幅（可高达1.0mm）、6-10t的大中型振动式压路机。

三、根据公路类型（等级）选择

1、对于一、二级国家干线公路和汽车路，应使用具有较高压实能力的大型振动压路机；对于三级以下的公路，或不经常进行压实作业时，配备3t左右的机动填振的振动压路机。

2、对于水泥混凝土路面，可采用轮胎驱动式串联振动压路机；

3、对于沥青混凝土路面，应选用全驱动式振动压路机；

4、对于路面路基的底层，选用轮胎压路机或轮胎驱动振动压路机进行压实，以获得均匀的密实度；

5、修补路面时可选用静力作用式光轮压路机。

四、根据被压物料的种类选择

1、对于岩石填方压实，应选用大吨位压路机，以便使大型块料发生位移；

2、对于粘土的压实，优先使用凸块捣实式压路机；

3、对于混合料的压实，优先选择振动式压路机，以便使大小粒料掺和均匀；

4、深层压实宜采用重型振动压路机慢速碾压，浅层则应选用静力作用式压路机。

其小型压路机的变速机构分为两种，一种是靠变量马达实现变速，另一种是靠定量马达和变速箱实现变速。

（1）变量马达机构的不能变速是由于变量马达的排量控制机构不能正常打开或出现故障产生的，首先要检查行走速度控制开关是否良好，变速电磁阀是否正常，并在电磁阀部位测量电路是否通畅，保证电磁阀能顺利打开并接通变速控制油路，保证其压力正常（其压力为补油压力）。如上面一切良好，则马达损坏。

（2）小型压路机定量马达变速箱机构的不能变速，其判断相对简单，如定量马达工作压力正常，则是变速箱损坏，将其恢复即可实现变速。

小型压路机型号规格-宜春小型压路机-山东通华机械(查看)由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司位于山东省济宁市高新技术开发区第七工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通华机械在压实机械中享有良好的声誉。通华机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通华机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事座驾压路机，座驾压路机厂家，座驾压路机价格的厂家，欢迎来电咨询。