

磷酸铁锂前驱体闭式循环对喷流干燥机

产品名称	磷酸铁锂前驱体闭式循环对喷流干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

磷酸铁锂前驱体闭式循环对喷流干燥机

磷酸铁锂前驱体

原粒粒径：10mm

干燥后成品：4000kg/h

干燥气源温度：240

正常使用200

闭路循环型旋转闪蒸与流化床组合式干燥设备，其特征在于，包括按照气流循环的方向通过管道依次首尾相连而形成物料闭路循环处理的鼓风机、蒸汽加热器、旋转闪蒸干燥塔、流化床干燥器、引风机、喷淋塔、表冷器；其中，旋转闪蒸干燥塔的底部设置有粉碎装置，旋转闪蒸干燥塔的顶部通过所述管道连接所述流化床干燥器，位于所述蒸汽加热器与旋转闪蒸干燥塔之间的管道的气流输出端连接在所述旋转闪蒸干燥塔的底部；其中，旋转闪蒸干燥塔的底部还连接有湿物料供应装置，在管道上连接有氮气供应装置；其中，位于蒸汽加热器与所述旋转闪蒸干燥塔之间的管道的气流输出端设置有一段切向输送管道，切向输送管道使得循环气流切向进入旋转闪蒸干燥塔内部并在旋转闪蒸干燥塔内部形成螺旋上升气流。