

焊把线、电焊机用电缆 ZL

产品名称	焊把线、电焊机用电缆 ZL
公司名称	郑州电力电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:ZL 型号:YHYHF 线芯材质:裸铜线
公司地址	郑州市新郑路郭店镇五里口
联系电话	0371-68953056 15838384211

产品详情

品牌	ZL	型号	YH YHF
线芯材质	裸铜线	护套材质	橡胶
产品认证	ISO9001-2000		

特点：

1.标准:该产品执行gb5013(等同于iec245),并可按美国,英国,德国,澳大利亚等其它国家标准及客户要求生产

2.额定电压:200v

3.电缆构成:

导体材料:铜或者镀锡铜

绝缘材料:橡胶

护套材料:橡胶或者双重绝缘

4.特征:

a.电缆长期允许工作温度应不超过65

b.软型/中型/重型橡胶套软电缆

c.电缆的绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度为20 时，35mm²

及以下者不小于50m .km，50~150mm²者不小于30 m .km.，185~400mm²者不小于20m .km

型号，描述和应用:

型号	名称
yh	天然橡胶护套焊接机电缆
yhf	horoprene橡胶或其他合成橡胶护套焊机电缆

5.优势:

a.极度的柔软，完美的电力和机械性能

b.较优的耐油，防热，防火性能，完美的耐磨性

c.结构简单，使用方便

参考技术参数：

标称截面	芯数	护套厚度(mm)	大致外直径(mm ²)		20 时导体电阻 (/km)	大致重量(kg/km)	
	直径(mm)		min	max		yh	yhf
10	322/0.20	1.8	7.5	9.7	1.91	146	153.51
16	513/0.20	2.0	9.2	11.5	1.16	218.9	230.44
25	798/0.20	2.0	10.5	13.0	0.758	316.6	331.15
35	1121/0.20	2.0	11.5	14.5	0.536	426	439.87
50	1596/0.20	2.2	13.5	17.0	0.379	592.47	610.55
70	2214/0.20	2.4	15.0	19.5	0.268	790	817.52
95	2997/0.20	2.6	17.0	22.0	0.198	1066.17	1102.97
120	1702/0.30	2.8	19.0	24.0	0.161	1348.25	1392.55
150	2135/0.30	3.0	21.0	27.0	0.129	1678.5	1698.72
185	1443/0.40	3.2	22.0	29.0	0.106	1983.8	2020.74

芯数

额定电压

绝缘标称厚度

护套厚度

大致外直径

大致电缆重量

导体标称截面等

所有上述指标可以按照各个不同国际标准或者客户的特殊要求制作。