

# 艾默生NXE系列UPS不间断电源

产品名称	艾默生NXE系列UPS不间断电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	55410.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:NXE10K 设备类型:在线式UPS
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

品牌	艾默生	型号	NXE10K
设备类型	在线式UPS	额定容量	10 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	1h	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	165 (kg)	OEM	不可OEM

型号	nxe	
容量	10kva	15kva
主路输入		
输入电压	380/400/415v (线电压)	
输入方式	三相四线	
功率因数	>0.99	
谐波电流	<3%	
电压范围	305-477 (线电压)	
频率范围	50-60hz ± 10%	
旁路输入		
输入电压	380/400/415v (线电压)	
输入电压范围	上限: +10%/+15%; 下限: -10/-20/-30/-40%	
输入方式	三相四线	
频率范围	50hz ± 10%	
输出		
输出电压	380v/220v ± 0.5%	
动态瞬变恢复时间	5ms	
电压畸变 (线性负载)	thd<1%	
电压畸变 (非线性负载)	thd<3%	
功率因数	0.8 (滞后)	
频率跟踪范围	50hz ± 3hz ( ± 1hz,2hz可调)	
频率精度 (电池逆变)	± 0.05%	
三相相位差	20 ± 1 ° (平衡或不平衡负载)	
100%不平衡负载电压时稳压精度	± 0.05%	
频率跟踪速率	1hz/s	
逆变器过载能力	110% 60分钟;125% 10分钟;150% 60秒	
输出电流峰值比	3:01	
切换时间	0	
系统		
整机工作效率	最高可达94% (逆变效率大于97%)	
显示	大屏幕中文lcd+led	
emc/emi	iec 62040/en50091-2 class-a;iec1000-3-400-4-2.3.4..6.8.9.11 level;iec61000-iv	
安规要求	ccee	
噪音 (1m)	<53db	
空载环流	<1a	

电流不平衡度	<1%	
绝缘电阻	>2m ( 500vdc )	
绝缘强度	( 输入、输出对地 ) 2820v , 1min无飞弧	
防护等级	Ip20	
物理尺寸 ( 宽*高*深 ) ( mm )	600&1400*700	
重量 ( 不含电池 )	180kg	204kg
重量 ( 含电池 )	280kg	380kg

nxe艾默生系列高性能ups ( 10-15kva ) 支持 “ 柔性 ” 架构的新一代ups精品，实现最佳投资价值特点：高性能-输出指标均达到业界最优水平高配置灵活性-支持从单机/串联备份，到并联冗余 ( 多达6台 ) /双母线等全方位方案配置防雷，电池充电功率大，省空间，全正面维护技术领先-双dsp全数字控制，最新igbt电能转换技术，双变换在；具备 “ 黑匣子 ” 功能，精确故障定位界面友好-超大lcd12种语言可选，运行数据/系统状态/历史情况一目了然计算机类型负载 ( 如刀片服务器 ) 甚至超前型容性负载各种应用环境-小型数据/通信机房、计费中心、精密控制最高等级的保护？ups内部核心电路 ( 辅助工作电源、风扇 ) 实行冗余设计分层风道实现最优散热dsp数控有效支持并联/双总线配置，从方案上提供您想要的可靠性等级优异的输入抗波动范围和过载能力如何帮你省钱？输出能使用率，降低你的电费帐单输入低谐波设计，软启动功能可有效减少您对前级油机容量的配置和投资紧凑结构租金，并释放空间给其他设备如何满足最新一代服务器对供电的要求输出pf达0.8，为新型服务器提供更的功率双总线加构可为双输入类型的服务器提供最优系统方案如何方便地扩容无需并机柜多达6台如何保护和延长电池仍可确保在线供电，不切换到电池温度补偿功能超强充电能力如何确保ups能在恶劣环境下工作输出抗短路保护频率范围如何监控ups系统的运行支持干接点、串口、继电器、snmp卡、modbus并行通讯超大屏幕lcd显示

技术参数：