

艾默生 UH31-0100L UPS电源 ,

产品名称	艾默生 UH31-0100L UPS电源 ,
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	17600.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:UH31-0100L 设备类型:在线式UPS
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

品牌	艾默生	型号	UH31-0100L
设备类型	在线式UPS	额定容量	10 (KVA)
输出电压范围	380 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	1小时	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	180 (kg)	OEM	不可OEM

艾默生uh31-0200l参数

主要参数

类型	在线式
额定输出容量	20kva
输入电压范围	176 - 276v
输入频率范围	45 - 55hz
输出电压范围	217 - 222v
输出频率范围	50 - 60hz
电池	240v x 20
噪音值 (dba)	55
市电浪涌保护	iec60664-1-
长	770mm
宽	280mm
高	875mm
重量	116kg
面板显示	lcd

高频UPS电源 VERTIV 维谛 UPS不间断电源 ITA16K00AL3A02C00

Liebert ITA2系列 UPS

Vertiv Liebert ITA2系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验，针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA，它具有“可靠、创新、灵活”四大客户价值，是客户不间断供电的产品，更是业界的新标杆。

适合于:银行、金融及保险 广电和娱乐 数据中心/主机托管/托管 教育 政府 医疗 海洋 零售和批发

ITA2系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验，针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为30KVA，它采用新一代控制芯片，可以为系统提供更优的控制频率和性能，可以大地提高负载和输入源的适应性。ITA2采用全新的系统设计，大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。ITA2应用大量创新的设计，可以灵活地应用在各类场合。是客户不间断供电的产品，更是业界的新标杆。

边缘计算带来了中小数据中心需求的持续增长，为了更好地适应远边缘场景对于UPS电源可靠性、能效、投资成本、灵活部署和空间适应性提出的更高要求。维谛技术创新推出 Liebert ITA2系列新一代率机架式UPS，引领 19 英寸机柜嵌入式解决方案。

高频UPS电源,16KVA负载16KW,艾默生UPS型号,ITA16K00AL3A02C00

特性

ITA2搭载新一代控制芯片，系统控制频率和性能提升一倍

引入创新的“独立风道”设计，隔离敏感元器件，彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题，系统可靠性提升一倍以上

ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系

ITA2全系列输出功率因数提升至1，KVA=KW，带载能力提升20%以上

输入电压范围提升至100-288V，避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式

过载能力提高至150%，1mins，避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式

系统效率高可达96%，节能率提高一倍

ITA2体积比上一代UPS缩小30%，重量减轻30%，更小巧精致，在现场可由单人轻松完成安装和维护

5-10KVA UPS仅2U高，深度仅400mm；16-20KVA UPS仅3U高，深度仅500mm

标配TCP/IP网络接口及干接点接口，用户可通过网络或集中监控管理平台（如我司RDU监控系统）直接访问并管理UPS

ITA2标配大尺寸LCD显示屏，LCD屏具有重力自适应功能，可自动识别UPS的安装方式（塔式/机架式）

当配置电池模块时，ITA2可自动识别电池模块数量，同时可对电池后备时间进行预测，预测精度提升至10%以内

兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计

基于全新的系统级可靠性设计，ITA2除了可以应用在传统商用领域外，更可以适应轻工业、高海拔、船

用、车载等场景

电池节数12、16、20节灵活可调（16/20K为24、32、40节）

支持塔式和机架式安装方式，高度仅2-3U