

# 高压软管 高压树脂测压软管总成 DN3/2高压测压软管

产品名称	高压软管 高压树脂测压软管总成 DN3/2高压测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

影响测压软管总成使用情况的因素很多。只有按照工况正确选用软管及接头，才能保证使用。软管的可靠性和经济性。这些因素有：

### 1.软管尺寸

软管内径要适当。管径过小会加大管路内介质的流速，使系统发热，降低效率，而且会产生过大的压力降，影响整个系统的性能。若软管采用管夹固定或胶管穿国钢板等间隔物时，也要注意胶管的外径尺寸。

### 2.工作压力

资料中有关软管的动态工作压力是指软管在连续工作时允许的较高压力。我们的工作压力通常约为软管B P压力值的四分之一。

### 3.冲击压力和疲劳寿命

软管的选择是根据液压系统设计的高压力值来确定的。由于液压系统的压力值通常是动态的，有时候出现冲击压力，冲击压力峰值会大大高于系统的高压力值。但系统上一般都有溢流阀，故冲击压力不会严重影响胶管的疲劳寿命。对于冲击压力特别频繁的液压系统，建议选用特别耐脉动冲击的软管产品。

测压管是一种古老而又常见的渗流监测仪器，它靠管中水柱的高度来表示渗透压力的大小。在水工建筑物原体观测中，测压管常用于监测地下水位、堤坝浸润线、孔隙水压力、绕闸坝渗流、坝基渗流压力、砼闸坝扬压力、隧洞涵洞的外水压力等。安装

- 1、测压管软管接头在安装时，严禁超位移极限安装。
- 2、安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 3、测压管软管接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。
- 4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 5、测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域。严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。
- 6、1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，高压软管，以防工作时螺栓松动。

测压软管产品安装：？

- 1.测压软管接头在安装时，压力表高压软管，严格超位移极限安装。？2.螺栓要对称，压力测试高压软管，逐步加压扭紧，DN3/2高压测压软管，以防局部泄露。？
- 3.测压软管输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。？
- 4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置防止工作受压拉脱。？
- 5.测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求和介质。？

不同的测压软管型号规格其产品价格也是不同的，具体情况欢迎您来电咨询！我们将竭诚为您解答！

高压软管-高压树脂测压软管总成-DN3/2高压测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。