

邯郸四氟软管定做 衡水宇星 耐酸碱四氟软管定做

产品名称	邯郸四氟软管定做 衡水宇星 耐酸碱四氟软管定做
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

PTFE铁氟龙管特点

- 1、高度的化学稳定性：能承受所有的强酸，包括王水、浓盐酸、有机酸等，强碱、强氧化剂、还原剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。
- 2、低的摩擦系数：摩擦系数一般仅为0.04，是一种非常优异的自润滑材料，耐酸碱四氟软管定做，且摩擦系数不随温度的变化而变化。
- 3、抗粘性优良，管内壁不易粘附胶体及化学品。
- 4、优异的耐老化性，可长期于室外使用。
- 5、优异的电绝缘性能：PTFE为高度的非极性材料，过氮气用四氟软管定做，具有良好的介电性，电阻极大，介电常数为2.0左右，在所有电绝缘材料中是小的。
- 6、部分管透明度高，可易观察内部流体状况。

5、优异的电绝缘性能：PTFE为高度的非极性材料，具有良好的介电性，电阻极大，介电常数为2.0左右

，
在所有电绝缘材料中是小的。

6、部分管透明度高，可易观察内部流体状况。

强碱、强氧化剂、还原剂和各种溶的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。

聚四氟乙烯波纹管(也叫四氟波纹管，邯郸四氟软管定做，铁氟龙波纹管，特氟龙波纹管)通过特殊的加

工方法，改变了以往管道不能绕曲的特性，它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷玻璃管道，ptfe四氟软管定做，可作槽车、贮罐、容器或反应釜的给、排料管，可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。

波纹管连接方式有多种。一般可用法兰连接，油任连接，螺纹连接，快速接头，以及直接与管件连接，以管卡或金属丝固定。DN4-32mm无波网套F4扣压软管均可生产，我厂亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。可提供DN10-150mm，长度20-20000mm的F4、PVDF波纹管。

主要特点**聚四氟乙烯（PTFE）光滑内部设计，拥有**的灵活性。可作在线清洗（CIP）；通达ISO9001，FDA，3A等卫生认证标准。

适用范围：环境：广泛应用于高纯度配药、生物科技、化学制品和粮食应用。同样适用于热液体或气体流动的地方。

产品说明：无缝螺旋PFA软管多功能实用软管，为需要良好的弯曲度腐蚀性化学品传输而设计.开放式螺旋结构有助于输送介质自动流出，易于软管自身清洁.

软管具有两种结构: 耐高温高压不锈钢丝编织强化或者抗腐蚀聚编织强化可以供客户选择.

内壁波纹PFA材料，弯曲性能好.

软管总成配置各种接头，如法兰、快卡、内螺纹，外螺纹等，均符合USP、FDA、USDA和3A标准认证。??

优点:1.抗腐蚀;2.寿命长;3.容易生产;4.无缝软管，不透气;5.弹性好

不锈钢丝强化耐受温度范围: -53 -- -204 ??

聚编织强化耐受温度范围: -28 -- to 120 ??

在21 ° C温度下工作压力与压力比是1：4。??

以上真空度是在21 ° C的测量值。

邯郸四氟软管定做-衡水宇星-耐酸碱四氟软管定做由衡水宇星环能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水宇星环能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为法兰具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!