

宿州四氟软管定做 衡水宇星 网套四氟软管定做

产品名称	宿州四氟软管定做 衡水宇星 网套四氟软管定做
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

不锈钢特氟龙管别名聚四氟乙烯，宿州四氟软管定做，俗称塑料王。特氟龙管具有柔韧性高、耐高温、耐腐蚀的特点。适用于船舶、柴油机、模温机、发电机、高温机械设备、化工设备。

不锈钢特氟龙管耐温范围-60

— 260 。 不锈钢特氟龙管规格范围DN5 —

38mm，DN5（2分）、DN6（2分）、DN8（3分）、DN10（4分）、DN13（5分）、DN16（6分）、DN19（6分）、DN22（1寸）、DN25（1寸）、DN32（1寸2）、DN38（1寸半）。

不锈钢特氟龙管螺牙分为公制、英制、美制。接头形式有A型（平口）、C型（喇叭口）、D型（凸口）、H型（24°锥带O型圈）。

耐气候：塑料中有好的老化寿命；

高润滑：具有塑料中小的摩擦系数（0.04）；

不粘性：具有固体材料中小的表面张力而不粘附任何物质；

具有生理惰性；优异的电气性能，是理想的C级绝缘材料，报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压；比冰还要光滑。

不常用特性：

密度：2.14-2.17g/cm³

体积电阻 $> 1 \times 10^{18}$

表面电阻 $> 2 \times 10^{13}$

耐电弧 > 165 秒不漏电

低吸水性：吸水率 $< 0.1\%$

较低摩擦系数：摩擦系数较小

表面不粘性：已知的固体材料头不能粘附在表面上

不燃性：空气中不会燃烧，符合对消防要求严格的场所

无毒性：五毒无味，设备配套四氟软管定做，具有生理惰性，对人和环境没有任何危害

1、透明铁氟龙套管名称：Fep管，F46管，透明铁氟龙管，钢衬四氟软管定做，铁氟龙油管

2、透明铁氟龙套管颜色：

常用颜色：透明，黑色；

不常用颜色：黄色，棕色，绿色，蓝色

3、透明铁氟龙套管特性

常用特性：

使用温度：-200度到200度

易加工性：能翻边，焊接

耐老化性：可长时间暴露在臭氧、阳光下，不老化

高透明性：在所有塑料中折射率低，可以非常直观看清管内介质的流动情况

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于 300° 的之外的所有强酸，强氧化剂，

强还原剂及各种的作用

不常用特性：

密度：2.14-2.17g/cm³

体积电阻 $> 1 \times 10^{18}$

表面电阻 $> 2 \times 10^{13}$

耐电弧 > 165 秒不漏电

低吸水性：吸水率 < 0.1%

摩擦系数：摩擦系数小

表面不粘性：已知的固体材料头不能粘附在表面上

不燃性：空气中不会燃烧，符合对消防要求严格的场所具有生理惰性，对人和环境没有任何危害

宿州四氟软管定做-衡水宇星-网套四氟软管定做由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水的法兰等行业积累了大批忠诚的客户。衡水宇星带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！