

# 环氧自流平厂家 杭州环氧自流平 康凯装饰

产品名称	环氧自流平厂家 杭州环氧自流平 康凯装饰
公司名称	杭州康凯装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济开发区元成时代中心2幢418室
联系电话	13375818008 13375818008

## 产品详情

### 环氧树脂功能环氧自流平

一是功能性固化剂因为开发设计全新升级构造且颇具出色性能的环氧树脂进度并不大，进而融入环氧树脂改性规定，具备作用的固化剂将变成销售市场新宠儿，与传统式固化剂对比，功能性固化剂通常具备迅速干固、超低温干固、改性、阻燃性等出色性能。二是低毒、没有毒固化剂现阶段业界不但关心固化剂生产制造和应用全过程性及空气污染的问题，并且高度重视废旧环氧树脂产品的长期性环境污染问题，据了解，在比较发达国家，毒副作用比较大的多烯多胺、芳香胺已所有被没有毒或低毒的改性胺所替代。是能融入自然环境的固化剂。例如在湿冷、水中、室外较条件下性能保持稳定平稳的固化剂。

### 环氧地坪的采用秘笈环氧自流平

#### 环氧地坪的采用秘笈

大家选择环氧树脂木地板涂料的目地是要达到对各类商品开展上漆时对涂料性能的规定，与此同时反映造型艺术和装饰设计的艺术美，与环境的和睦和经济收益。环氧地坪涂料的选择方式如下所示：

- 1, 达到喷涂商品的环境条件和涂料品质规定。环氧地坪涂料合乎各种各样环境条件和涂料品质规定。务必选择适合的环氧地坪涂料的性能和运用，环氧自流平找哪家，以达到涂敷后可用的环境条件和涂料的品质规定。
- 2.把握涂料的性能和主要用途环氧地坪涂料有很多不一样的性能和主要用途。您务必了解并把握不一样种类涂料的各种各样特点和主要用途，才可以准确有效地选择他们。
- 3.依据环氧地坪漆商品的原材料选择不一样的原材料。因为浸蚀原理和本身防腐蚀性能的差别，镀层行为主体的设计方案也不一样，而且因为各种各样原材料的表层化学性质和物理性质的不一样，性能的差别造成镀层的适用范围和运用需求也不一样。

4.选定环氧地坪涂料应合乎工程施工条件规定。应依据目前路面条件选择适合的环氧地坪涂料。通常，环氧树脂木地板涂料可用以一般木地板。

5.依据资金状况选择环氧地坪涂料。环氧地坪涂料的合理性关键从涂料成本费，建筑工程造价和涂料使用寿命层面考虑到。一般标准是不必有太多的作用。

环氧地坪表面有刷电机痕如何解决？环氧地坪漆刷痕的造成：1、涂料自身的根本原因主要是涂料的流平能力差，涂料的黏度过高，有触变性的填料或改性剂。2、地坪施工缘故：工程施工方式不正确，涂料拌和后工程施工时间太长，滚桶表面解决不正确，镀层过薄。环氧地坪表面有刷电机痕处理的方式：1、涂料的缘故，提升涂料的流平性，减少涂料的黏度，环氧自流平厂家，尽量减少有触变性的填料和改性剂，杭州环氧自流平，尤其要特别注意墙壁涂料的流平性用在环氧地坪涂料的状况。2、留意工业生产地坪施工方式，涂料的熟成时间不必太长。滚桶的二端到圆弧，镀层的一遍薄厚尽量不必低于0.15mm。

环氧自流平厂家-杭州环氧自流平-康凯装饰由杭州康凯装饰工程有限公司提供。杭州康凯装饰工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康凯装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦总。