

钛棒过滤器 江西钛棒过滤器 态科过滤机

产品名称	钛棒过滤器 江西钛棒过滤器 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

工业生产中需进行过滤处理的物料非常多，钛棒过滤器多少钱，而不同物料的过滤状况也不尽相同，所以要选用一种理想的过滤设备也是相当复杂的，需考虑的因素很多，在选用过滤设备之前，首先应对生产中需过滤的物料状况有清楚的了解。应测定悬浮液的浓度、其中固体粒子的粒径分布等，根据测定情况初步判断选用过滤设备的类型。在生产过程中需过滤的物料量大，采用连续或自动化操作的过滤机是有利的，如果处理的物料量小，一般采用间歇式过滤机较经济。

双联袋式过滤器：

双联过滤器也称不锈钢双联切换过滤器，双联过滤系统是由两台过滤器连接而成的。双联过滤系统可以由两台单袋式过滤器而成，也可以是两台多袋式过滤器，滤芯式过滤器也行。组合方式根据客户的要求来选择，连接方式有并联和串联。材质：不锈钢（SUS304/316/316L）制造工艺：铸造工艺和焊接工艺，可对过滤器的表面进行抛光或者哑光处理。

钛滤芯使用注意事项：

- 1、钛滤芯属消耗品，钛棒过滤器报价，虽比其他过滤元件耐用，江西钛棒过滤器，但在清洗和拆装过程中应注意不要划伤及碰、砸、摔等现象，防止人为损伤。严禁用工具对滤芯表面施力。
- 2、一般情况下滤液由滤芯外向里过滤，不提倡反向过滤。
- 3、过滤时，缓缓加压至需要的工作压力，严禁瞬间开足阀门迅速增压。
- 4、工作压力 0.45MPa，压力超过0.45MPa时，要及时用洁净空气或洁净液在线反吹反冲洗，反吹压力

0.6MPa.

5、钛滤芯在进行反吹和反冲洗时，一般先用纯净气体反吹，钛棒过滤器，反吹压力是工作压力的1.2-1.5倍，每次反吹时间3-5秒，反复操作4-6次后用洁净液进行反洗，反洗3-5分钟，操作2-3次。

6、如滤芯在线反吹反冲洗后，压损仍较为严重，要及时拆下来进行清洗。

钛棒过滤器-江西钛棒过滤器-态科过滤机(查看)由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。湖北态科工业过滤系统设备有限公司是湖北 襄樊,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在态科过滤机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创态科过滤机更加美好的未来。