

# 胶南王台增碳剂 科恩铸造材料 石墨化增碳剂

产品名称	胶南王台增碳剂 科恩铸造材料 石墨化增碳剂
公司名称	高密市科恩铸造材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道姜家屯村石庵路与崇文街交叉口往西100米路南
联系电话	13606461333 13606461333

## 产品详情

铸造用石墨增碳剂质量很重要从这几点可看其好坏！

铸造用石墨增碳剂的质量对于铸件的生产是尤为重要的，石墨增碳剂在铸造中主要起到了孕育、石墨等作用，是生产铸造石墨铸铁、球墨铸铁必要的冶炼材料，由此可以看出铸造用石墨增碳剂质量很重要。

可是如何看铸造用石墨增碳剂质量好坏呢？我们主要看其石墨化程度，好的石墨增碳剂含石墨碳95-98%以上，石墨化增碳剂，这种石墨增碳剂如果处理温度2700以上，硫含量在0.02-0.05%，氮含量在100-200PPM，价格在7-9千元/吨，煅烧处理温度在2000-2700度的石墨增碳剂也叫半石墨化增碳剂，硫含量在0.1-0.5之间，氮含量在300-800ppm，价位在3-4千元。

增碳剂在日常使用中正确的方法老师傅连连点头！

为了节约成本和提高产品质量，现在大多数铸件制造商都用增碳剂代替生铁，然而，铸造企业在生产和使用过程中对增碳剂有很多要求，如：固定碳、硫、氮等元素的影响，加入时间和使用方法也影响其吸收率，今天我们增碳剂在日常使用中正确的方法老师傅连连点头！

增碳剂的使用时间，特别是使用量和用量，在当地有很多需要注意的地方，在混合碳时，必须先放石灰，然后将其装入炉底，你必须加入炉料中的炉渣材料，石墨增碳剂，并在出钢前加入炉渣材料，调整碳含量，同一目的需要不同的参与方式，回收率必须根据不同的进入方式确定，一般情况下，炼钢用普通钢需要2吨参加，胶南王台增碳剂，对于铸件的包装，厂家要求按规定包装。

炼钢用增碳剂转炉终点站碳的控制措施

这类方式在吹炼终点站时不仅熔池的硫、磷和温度等合乎出钢规定，并且熔池中的碳再加有色金属带到

得碳也可以合乎所炼钢种的规格型号，不需再向金属材料增加增碳剂增碳。但具体生产制造标准下，有时候无法一次命里终点站，炼钢增碳剂，则必须二次拉碳，或是数次拉碳。数次拉碳是在实际操作水准太低的结果，通常会使煤灰中的（FeO）含水量提升，造成钢材料耗费提升，炉料使用寿命减少；另外拉碳频次过多，会使钢水还原性太强，不但危害钢的品质，也增加冶炼厂时间，减少产出率，弄乱生产制造节奏感，危害转炉炼钢和二次精练，轧钢的相互配合，乃至危害连铸机、轧钢机的多炉连浇。转炉炼钢实际操作营追求一次拉碳取得成功，因此当代转炉均装有副，并装备计算机等机器设备，而求命里终点站，提升一次拉碳率。

胶南王台增碳剂-科恩铸造材料-石墨化增碳剂由高密市科恩铸造材料有限公司提供。高密市科恩铸造材料有限公司为客户提供“增碳剂,石墨增碳剂,除渣剂,石油焦,石墨,碳素”等业务，公司拥有“科恩铸造材料”等品牌，专注于石墨及碳素产品等行业。，在山东省潍坊市高密市南阳河社区姜家屯驻地的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨总。同时本公司还是从事除渣剂，除渣剂生产厂家，铸造除渣剂的厂家，欢迎来电咨询。