

PL-S 9W/01/2P飞利浦窄谱UVB光疗台灯

产品名称	PL-S 9W/01/2P飞利浦窄谱UVB光疗台灯
公司名称	深圳市安宏达光电科技有限公司
价格	520.00/只
规格参数	品牌:飞利浦PHILIPS 型号:PL-S9W/01/2P 光源功率:9 (W)
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安第29区文汇花园11幢702室
联系电话	86-0755-27804836

产品详情

品牌	飞利浦PHILIPS	型号	PL-S 9W/01/2P
光源功率	9 (W)	电压	220 (V)
外形尺寸	--- (mm)	主要适用范围	可以防止病菌在学校，医院，剧院等人流量较多的厂所通过空气传播

pl-s 9w/01/2p飞利浦窄谱uvb灯管

我公司根据客户的需求专业推出豪华型台式杀菌灯及光效理疗台灯。灯管采用飞利浦原装直管形或“h”形灯管。该台式杀菌灯及光效理疗台灯外观豪华独特，移动操作方便，性能稳定可靠。

主要适合小面积房间及室内布设电源暗线且不易安装外接的区域。特别适合独立办公室，会议室，客厅，卧室或宠物房间的杀菌消毒等。

(注：特殊要求也可以根据客户的要求设计制作！)

一、高效的光疗技术——飞利浦紫外线光效理疗台灯

tl/01和tl/12属于uvb型紫外线灯范畴,是两款低压水银蒸汽荧光灯管,它们的主要应用在牛皮癣,白癜风以及维他命d3合成领域。

具体应用于：tl/01和tl/12型灯具；牛皮癣光照治疗；白癜风光照治疗；光合作用合成维他命3d等。

医疗光疗法窄谱uvb灯管uv-

b中波紫外线应用：(除了用在气候模拟测试还可以广泛用在皮肤病上)飞利浦philips uvb灯管(灯内的特殊荧光粉能产生大量的uv-b波段紫外线，皮肤病的光线疗法这种灯特别适合于治疗小面积的牛皮癣)。

波长范围为：窄谱uvb 300nm-320nm；宽谱uvb 260nm-420nm 飞利浦philips灯管型号tl40w/12，长度1213.6mm,宽谱；tl100w/01，长度1780mm；窄谱pl-s 9w/12，长度160mm；宽谱pl-s 9w/01/2p，长度167mm；窄谱

注意：灯管的表面温度必须被限定在40-50摄氏度之间才能够获得最大输出。

【安全措施】由于紫外线辐射很容易造成红斑甚至是结膜炎以及白内障，所以在使用这些诊疗设备的时候必须对它们加以镜面隔离。如果是直接作用于人体时这点尤为重要。用户必须采取措施保护各项条件完全在美国国家卫生行业协会（acgih）所颁布的安全限制范围之内。飞利浦公司不对任何可能出现的问题负责。

【预热时间】我们建议您在使用新的/01型灯具前进行至少1个小时的预热，以避免初始照明值过高损坏产品。

【用途限制】灯管总长180cm并配有r17d(rdc)型灯帽，以避免误用在普通美容嫩肤设备上。只有签署协议，承认只将此产品用于医疗用途的客户才能有资格购买我们的uv-b系列灯具（tl/01和tl/12）只有在确保此产品将在医生监督之下投入运行之后，飞利浦公司才会向你提供相关产品。

二、高效的紫外线杀菌、消毒技术——飞利浦紫外线杀菌、消毒台灯（指h型杀菌灯管）

主要用途：1.空气的杀菌可以防止病菌在学校，医院，剧院等人流量较多的厂所通过空气传播。另外，如果在换气管内使用的话，就可以把灭菌后的空气传出去。

2.食品的杀毒为食品表面杀毒，防止食品外部被细菌污染。

3.液体的杀菌可为引用水，饮料水，制冰水，清凉饮料用水杀毒。4.其它可为衣物，卧具，食品，医疗器械，食品包装材料等做表面杀菌。

philips常见型号及主要参数一览表

型号	规格	外形	长度(mm)	寿命(h)
tuv4w	4w	直管	140	8000
tuv6w	6w	直管	216	8000
tuv8w	8w	直管	298	8000
tuv11w	11w	直管	216	8000
tuv15w	15w	直管	450	8000
tuv30w	30w	直管	900	8000
tuv55who	55w	直管	900	8000
tuv36w	36w	直管	1200	8000
tuv75who	75w	直管	1200	8000
tuv115who	115w	直管	1200	8000
tuvpl-s 5w	5w	单端插脚(h管)	83	8000
tuvpl-s 9w	9w	单端插脚(h管)	145	8000
tuvpl-s 11w	11w	单端插脚(h管)	214	8000
tuvpl-s 18w	18w	单端插脚(h管)	225	8000
tuvpl-l 36w	36w	单端插脚(h管)	415	8000
tuvpl-l 55w hf	55w	单端插脚(h管)	535	8000

tuv36w t5sp	40w	双端单电极直管	840	9000
tuv64w t5sp	75w	双端单电极直管	1550	9000
tuv16w t54pse	16w	单端四电极直管	320	9000
tuv36w t54pse	40w	单端四电极直管	840	9000
tuv64w t54pse	75w	单端四电极直管	1550	9000
tuv64whot54pse	145w	单端四电极直管	1550	9000