

# 热水深井泵,耐高温深井泵,高扬程深井泵,200QJG20-600

产品名称	热水深井泵,耐高温深井泵,高扬程深井泵,200QJG20-600
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	41500.00/台
规格参数	水温:100度 扬程:600米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

开水深井泵,耐热深井泵,高扬程深井泵,200QJG20-600

基本深井泵往往在扬程上受到限制，关键因素是不可以摆脱轴向力，就是电动机的止推轴承不可以承担很大的推动力，因此扬程遭受限制值，为了更好地处理以上问题，研发部用心科学研究了一种新式潜污泵。

高扬程特殊潜污泵特性

材料：材质上采用的是抗压、铝合金材料。（包含泵轴、离心叶轮、引流壳）

扬程：200米扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。

耐高温温度：100 ° C

材料：碳素钢材料、304、316、316L材质

泵壳直径：96mm-143mm-184mm三种规格型号。

总流量：2方每钟头-80方每小时。

电动机可以选装：380V 660V1140V 10KV不一工作电压。

质保期：基本一年。

泵体外径143mm,扬程3000米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m<sup>3</sup>/h-500m<sup>3</sup>/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米到3000米扬程，同时效率70。

流量每小时可到2200吨，扬程可到1500m.

流量500吨、同时扬程到500米没有问题！

200QJR外径184mm,适用于219井管，如果下深比较深，有引缆的存在，建议用我们184mm电机，配上泵体130mm（方便过引缆），下泵保险方便。

泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于百分比0.02的液体

介质温度：热水型泵高温120

介质PH值：3-10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源。

#### 4. 参数

流量范围：50-2600立方米/小时

扬程范围：300-1500米

功率范围：3-3000kW

转 速：2900 rpm