

铜陵环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家 环氧地坪涂料

产品名称	铜陵环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家 环氧地坪涂料
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

环氧地坪的耐候性较差。在紫外线照射下，环氧链容易断裂，使树脂膜变成灰尘，环氧地坪施工，不适合户外使用。随着目前的产品发展，不同的气候和温度条件，不同的环氧地坪已经诞生，如果您对环氧地坪是否适合您所在地区有任何疑问，您可以联系翰林装饰。

环氧地坪漆本身是一种绝缘性能高的材料，可以承受强电压和电弧冲击，绝缘安全性好;但经过相应改进后是抗静电的环氧地坪漆，但具有良好的导电性，可为电荷的流动提供畅通的通道，可将静电荷或漏电流传导至地层时间。因此，环氧地坪漆可以是导电的，环氧地坪价格，也可以是绝缘的。

防静电地坪涂料施工注意事项

防静电地坪涂料施工注意事项

1、计划与安排

施工前根据预先划分好的施工工艺，提前做好一切人、机和料的施工准备工作。

2、地坪漆材料

双组分涂料要严格按照比例进行混合，不足一桶的使用电子秤按照配比准确称量A、B双组分。双组分混合搅拌的时间一般为3min，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时要先过滤。

3、施工及其配合

施工过程中要注意操作人员的明确分工与密切配合，送料、倒料要有条不紊，刮涂、消泡都要及时，工序尽量衔接紧密。以保证自流平涂料的流动性不受损失，避免固化后接搓明显，捡垃圾和消泡要仔细，保护和收边的人员要走，以免影响大面积的刮涂质量。自流平面涂料主要靠掌握其流动性来保证厚度均匀和观感一致、少接搓，应尽量做好施工细节的安排以达到这一目的。

4、边界处理

施工边界的处理要及时，环氧地坪涂料，施工完毕后要安排专人值守，以免污损，一次成活，尽量避免修补。

固地宝水性无机渗透硬化剂，是一款针对地面起砂、不耐磨、不耐用等问题处理的产品。它具有很强的渗透性，处理这样已经脱层的环氧地坪，需要先把上面的环氧涂膜完全祛除，把混凝土地面用清水清理干净。之后把渗透硬化剂喷涂到混凝土地面，用尘推推均匀，让硬化剂尽可能渗透到混凝土内部。

这样才可以有效渗透到地面内部，铜陵环氧地坪，把地面内部的隙缝和孔洞密封起来，使地面形成一个坚固的整体，同时提高混凝土地面的硬度。因为渗透硬化剂把地面形成一个致密的整体，所以能有效阻止水、油等污渍的渗入，这样一来，增强了地面的耐磨性、抗压性以及抗渗性。有效延长了停车场地坪的使用寿命。

铜陵环氧地坪-芜湖秀珀环氧地坪厂家-环氧地坪涂料由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！