

汉阳区建筑用砂氯离子含量检测

产品名称	汉阳区建筑用砂氯离子含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

砂石料指标检验 建筑砂石检测单位

砂石料主要检验指标：

压碎值、碱活性骨料、积密度、含泥量、泥块含量；氯离子含量、石粉含量；碎石或卵石中针、片状颗粒含量；吸水率、含水率；砂的粗细程度按细度模数；以及其他有害物质含量等。

砂石料检测与评判标准：

1、 出厂检验: 卵石和碎石的出厂检验项目为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量。

2、 型式检验：

卵石和碎石的型式检验项目为本标准5.1~5.6所规定的所有技术要求，碱集料反应根据需要进行。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品投产和老产品转产时；

原料资源或生产工艺发生变化时；

正常生产时，每年进行一次；

国家质量监督机构要求检验时。

3、组批规则：按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，是产量*过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批，是产量*过5000t，按2000t为一批，不足2000t亦为一批。

4、判定规则

(1)、检验(含复检)后，各项性能指标都符合本标准的相应类别击剑定时，可判为该产品合格。

(2)、技术要求5.1~5.6若有一项性能指标不符合本标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合标准要求的项目进行复检。复检后，该项指标符合本标准要求时，可判该类产品合格，仍然不符合本标准要求时，则该批产品判为不合格。

组批规则：按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，是产量*过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批，是产量*过5000t，按2000t为一批，不足2000t亦为一批。

这里的日产量说的是砂石厂产量还是混凝土搅拌站的产量