

汕头潮州枪弹库门 双人电子密码锁甲级防盗门厂家

产品名称	汕头潮州枪弹库门 双人电子密码锁甲级防盗门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

器室防盗安全门（一框两门做法）：

铁门:兵器室必须安装两道防护门，外层门为防盗门安装暗锁，外开达到180度。内层门为铁皮门或防盗门，安装明锁或暗锁(军械员负责保管钥匙)，明锁不得小于65mm。同时近必须单独加装一套双人电子密码锁(必须具备两人同时操作方可。开启功能，密码、钥匙分别由兵器室分管干部、军械员掌管)双人电子密码锁由主(门锁A)和副锁(密码锁B)组成主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启。

特制甲级防盗门参照中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007）中对防盗安全门有关技术标准，特殊安全门的外观及尺寸、板材及材质、锁具、防盗安全性能等项目技术参数如下：（一）外观及尺寸1、门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。门扇内优质钢构件表面均进行防锈处理，涂层均匀，没有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。产品的表面平整，并无明显凹痕和机械损伤。2、门的尺寸根据门洞的尺寸定做。3、门框、门扇尺寸检验：3.1钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的ZUI大配合间隙不大于3mm；3.2门扇与门框的搭接宽度不

小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；3.3门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于2mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；3.4门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后，不产生大于3mm的凹变形；3.5门框与门扇的周边间隙不大于2mm。门框与门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。

兵器室甲级防盗门、保密室门上打“甲”字钢印，有12个锁点。