

防渗盖片增强型SR盖片

产品名称	防渗盖片增强型SR盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	54.00/米
规格参数	规格:500 × 6mm 材质:三元乙丙橡胶 适用范围:面板坝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，防渗盖片可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。防渗盖片其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

关于三元乙丙橡胶的强度要求也有所提高，比较传统的办法是选用增加橡胶厚度的办法来处理，我们厂生产的防渗盖片，防渗盖片将三元乙丙橡胶板与帘子布进行复合，然后再和SR塑性止水材料复合，这样它既坚持了三元乙丙橡胶的耐老化好、伸长率高的特征，防渗盖片一起由于选用了帘子纤维布进行加强处理，大大提高了它的抗拉、抗撕裂强度，而厚度能够大大减少(可减少50以上)，然后大大减轻了施工强度，对施工质量也十分有利。

防渗盖片抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；三元乙丙防渗保护盖板具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；