

# 湛江阳江市兵器室铁门生产厂家 GB17565-2007 双人电子密码锁枪弹库门

产品名称	湛江阳江市兵器室铁门生产厂家 GB17565-2007 双人电子密码锁枪弹库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

器室防盗安全门（一框两门做法）：

铁门:兵器室必须安装两道防护门，外层门为防盗门安装暗锁，外开达到180度。内层门为铁皮门或防盗门，安装明锁或暗锁(军械员负责保管钥匙)，明锁不得小于65mm。同时近必须单独加装一套双人电子密码锁(必须具备两人同时操作方可。开启功能，密码、钥匙分别由兵器室分管干部、军械员掌管)双人电子密码锁由主(门锁A)和副锁(密码锁B)组成主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启。

特制甲级防盗门板材及材质1、门框采用2.5mm厚不锈钢一次折弯成形，内部采用3mm厚加强优质钢板。2、1.5mm厚SUS304不锈钢板+60mm厚耐火材料+1mm厚加强钢板及3mm厚U型钢制骨架+1.5mm厚SUS304不锈钢板。3、门闩采用直径大于15mm实心不锈钢。4、库房门铰链采用加厚不锈钢重型铰链。5、每扇门安装2个不锈钢圆形手轮，内外同开。（三）锁具要求：安装2把特制机械专用锁，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内有5mm厚加强钢板，门锁符合GA/T73-1994的B级及以上要求

。（四）灵活性：门铰链能支撑住门体重量，门在开启90过程中，门体不产生倾斜、门铰轴线不产生大于2mm位移。门铰链在49N拉力作用下门体可灵活转动90。门扇各种配件组装后，启闭灵活，无卡阻现象。（五）门安装时，门框和墙体应牢固地连接在一起，左、右两侧连接点不少于6点，上框不少于3点。（六）耐火功能：门扇夹层需填充优质防火材料，具有良好的耐火功能，耐火等级为甲级。（七）防盗功能：安全门在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下，在30min的净工作时间内，不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm的开口。

兵器室甲级防盗门、保密室门上打“甲”字钢印，有12个锁点。