

## 5mm绝缘地胶防滑 5mm绝缘地胶价格

产品名称	5mm绝缘地胶防滑 5mm绝缘地胶价格
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.70/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

5mm绝缘层地板胶地面防滑 5mm绝缘层地胶价格

缘橡胶垫规范:

薄厚3mm---50mm

总宽0.1m----2m

长短0.1m----可定做型

绝缘层抗工作电压0.1-1KV , 3kv , 5千伏 , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv。

高低压配电室工作电压10KV选 8mm厚 在做抗压试验10千V 1分钟不穿透,在商品抗压试验18千V,20秒穿透.

高低压配电室工作电压35KV 10-12mm厚 商品抗压试验15千V  
1分钟不穿透,在直流抗压试验26千V,20秒穿透.

高低压配电室低电压选5mm厚 500V下列 商品的抗压试验3.5千V  
1分钟不穿透,在直流抗压试验10千V,20秒不穿透！

耐工作电压实验：25KV（有效值），维持1min，应无穿透状况击穿电压实验 35KV（有效值），

抗拉强度（Mpa） 5.0拉断延伸率 250百分之，定伸（150百分）形变 25百分之，吸水能力 1.5百分之。

除此测试数据外，大家还能够根据表面立即观查：斑印或凸凹不平，每平方米内，总面积不于1cm的汽泡

不超过5个，随意2个汽泡间间距不小于40mm，

残渣深层及长短不超过皮垫薄厚不小于40mm，边沿参差不齐或蜂窝状，以上全是不允许发生。