

金岳冷凝器制造 铜陵自助饮料售货柜冷凝器

产品名称	金岳冷凝器制造 铜陵自助饮料售货柜冷凝器
公司名称	山东金岳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)
联系电话	13854376777

产品详情

自助饮料售货柜冷凝器管坯径厚的影响

在相同外径、内管壁厚和轧制压下量的前提下，外管壁越厚，自助饮料售货柜冷凝器哪家好，则只需要较小的轧制压下量，复合管壁就与芯头接触，剩下更多的压下量则集中于复合管坯外翅和内凸筋形成，所以导致了外翅高和内凸筋高的增加。可见管坯壁厚大小对外翅高影响显著，对内凸筋有一定的影响。因此，可得出以下结论:为了得到较高的外翅和内凸筋，应增加管坯壁厚，但这也导致了翅底壁厚的显著增加，从而大大降低了复合管的传热性能，而且管坯壁厚的增加也会带来原材料的浪费，反而增加了生产成本

自助饮料售货柜冷凝器试验方法

试验方法

1 外观检查

目测检查、手感，用钢尺和游标卡尺（精度0.02mm）检查。

2 几何尺寸测定

冷凝器、蒸发器几何尺寸的测定使用直尺、游标卡尺（精度0.02mm）和千分尺（精度0.02mm）测定。

3 密封性试验

冷凝器、蒸发器的管子两端分别装上快速接头，从一端充入压力为2Mpa的干燥氮气，置于水中观察3min，应无气泡产生。

冷凝器是一个热交换设备，作用是利用环境冷却介质(空气或水)，将来自制冷压缩机的高温高压制冷蒸气的热量带走，铜陵自助饮料售货柜冷凝器，使高温高压制冷剂蒸气冷却、冷凝成高压常温的制冷剂液体。

水平壳管式冷凝器它具有与垂直冷凝器类似的壳体结构，主要区别在于壳体的水平放置和多个水流。卧式冷凝器不仅广泛用于氨制冷系统，也用于氟利昂制冷系统，但其结构略有不同。氨水平冷凝器的冷却管采用光滑的无缝钢管，自助饮料售货柜冷凝器采购，氟利昂水平冷凝器的冷却管一般采用低带铜管。这是由于氟利昂的放热系数低。值得注意的是，自助饮料售货柜冷凝器来图定制，一些氟利昂制冷机组通常没有液体储罐。在冷凝器的底部仅使用几排管，其也用作液体储罐。公司以质量为宗旨，开发服务；以市场为先导，实施灵活的经营政策；以人为本，科学的内部管理。

金岳冷凝器制造-铜陵自助饮料售货柜冷凝器由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司位于山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金岳换热设备在制冷设备中享有良好的声誉。金岳换热设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金岳换热设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事冰箱翅片冷凝器，蛋糕柜蒸发式冷凝器，饮料柜风冷式冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。