

欧标CE认证电缆 H05RNH2-F 装饰照明用扁平橡套电缆2x2.5mm

产品名称	欧标CE认证电缆 H05RNH2-F 装饰照明用扁平橡套电缆2x2.5mm
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.80/米
规格参数	温度:-30Cto+60 材料:橡胶 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

建造

导体：镀锡铜导体，细线绞合，符合5类标准。符合 IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295

绝缘：以乙烯-丙烯为基础的橡胶化合物（EPM，更早版本：EPR），即 E14 acc。符合 DIN VDE 0282 第1部分（DIN VDE 0207 T20、E14）

鞘：以聚氯乙烯（CR）为基础的橡胶化合物，即 EM2 acc。符合 DIN VDE 0282 第1部分（DIN VDE 0207 T21、EM2）

护套颜色：绿色或黑色

技术数据

核心颜色标记应. 到 HRN HD
: 308 S2 / VDE
0293-308

温度范围：
与弯曲一起使用时： -30 ° C 至 +60 ° C
峰值工作温度： +60 ° C
在峰值短路。5 秒： 高达 200 ° C
标称电压： U /U = 300/500 V
测试电压： 2000 伏
峰值抗拉强度： 15 牛/平方毫米
较小内弯曲半径： 4D
火灾中的行为： IEC 60332-1

应用

用于装饰照明的带聚氯乙烯护套的柔性扁平电缆。适用于干燥、潮湿或潮湿的区域，与室外相同，用作广场、花园等类似照明灯具的绝缘导体。

标准

HD 22.8 S1DI
part 604标志

尺寸 – 芯数 x 导体横截面	单个导体的构造	导体直径	绝缘厚度	导体中心之间的距	外径	20 ° C 时的导体电阻	铜重量	电缆重量	包装 *
	名义上的	名义上的	名义上的	较小-峰值	较小-峰值。	峰值限度		大约	
	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	/公里	公斤/公里	公斤/公里	
2 x 1,5	30 x 0,25	1,6	0,8	6,7 - 7,0	5,0 x 13,0	13,3	28,8	122	切
2 x 2,5	50 x 0,25	2,0	0,8	6,7 - 7,0	5,7 x 13,3	7,98	48	147	切