

# 矿用风筒胶 风筒修补胶水 风筒粘合剂

产品名称	矿用风筒胶 风筒修补胶水 风筒粘合剂
公司名称	山东宁矿机械设备销售有限公司
价格	8.00/件
规格参数	包装:纸箱 价格:电议 运输:物流
公司地址	山东济宁高新技术产业开发区
联系电话	18366795035

## 产品详情

1. 高耐磨性：该胶的耐磨性能约为天然橡胶的3 -5倍。
2. 高附着力：输送带在运行过程中，胶层主要受到附着力、抗拉强度的影响，而附着力的<sub>高低</sub>，是衡量修补胶性能好坏的重要因素。
3. 快速固化：输送带修补胶能在较短的时间内快速固化，达到其使用强度，从而缩短粘接时间。该产品在常温混合搅拌后，10分钟内，就开始凝胶，常温在4小时内达到初步固化。

### 四、输送带修补胶技术指标：

可燃性：阻燃

外观：黑色粘稠液体

适用期：8分钟

密度（g/cm<sup>3</sup>）：1.2

粘度（Pa.s）：7.0

工作温度（）：-25~80

拉伸强度（20

固化48h时）：2.0MPa

附着强度（20 固化48h时）：100N/2.5cm

伸长率（20 固化48h时）：200% ~ 300%

邵氏硬度A（20 固化48h时）：65 ± 10

生产皮带修补胶、SC2002钢丝绳输送带修补专用胶、橡胶修补剂、输送带修补胶、输送带冷补胶、输送带修补胶水，聚氨酯皮带修补胶、皮带专用修补胶为双组份、常温硫化、快速输送带修补胶。本品为双组份、常温硫化、快速输送带修补胶。采用浇注法、涂抹法修补，具有良好的填充性和浇注性。具有极强附着力、高耐磨性、抗撕裂性、阻燃等特性，能满足输送带常温快速修补、封口，且操作简单，流动性好，不含溶剂，无毒无味，使用安全方便，耐酸、碱、盐、水、油等多种化学介质，耐老化，可替代进口产品。