ca6140普通车床尺寸/郑州车床规格/常用车床参数

产品名称	ca6140普通车床尺寸/郑州车床规格/常用车床参 数
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:ca6140车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

产品详情

马鞍车床适合加工径向尺寸大,轴向尺寸小的零件。ca6140车床多少钱一台 ca6140普通车床尺寸/郑州车床规格/常用车床参数

在车头箱处的左端床身为下沉状,能够容纳直径大的零件。车床的外形为两头高,中间低,形似马鞍, 所以称为马鞍车床。而普通车床不能。

车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。

产品特点:CA6140普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床,常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹,采用相应的刀具和附件,还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。

CA6140普通车床的详细资料:

CA6140型普通车床的主要组成部件有:主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠和床身。1. 主传动采用集中传动2.主轴轴承采用强制外循环润滑方式

卧式车项目

CA6140普通车床

ca6140车床多少钱一台 ca6140普通车床尺寸/郑州车床规格/常用车床参数

床身上最大工件直径 400mm

刀架上最大工件直径 210mm

马鞍槽最大工件直径 --

马鞍槽有效长度 --

最大工件长度 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm

床身宽度 400mm

刀杆截面 25X25mm

主轴转速范围 11—1600 r/min (24 steps)

主轴内孔 52mm (80mm)

主轴孔锥度 Morse No.6 (莫氏6号)

进给数量 64种 (kinds) (for each)

公制螺纹 (1-192mm)44种(44kinds)

英制螺纹 (1-24tpi) 21种 (21kinds)

模数螺纹 0.25-48 (模数39种) (Module 39 kinds)

径节螺纹 1-96DP(37种)(37 kinds)

床尾主轴最大行程 150mm

床尾主轴直径 75mm

床尾主轴孔锥度 Morse No.5 (莫氏5号)

卧式车床主电机 7.5KW (10HP)

包装外形尺寸 (L×M×Hmm) 750 2440X1150X1170

1000 2650X1150X1700

1500 3150X1150X1700

2000 3610X1150X1700

3000 4610X1150X1700

4000 5680X1150X1700

重量 (Kg) 毛重 G.W.净重 N.W. 750 2100 1990

1000 2190 2070

1500 2350 2220

2000 2720 2570

3000 3300 3200

4000 3500 3400