

15KW车载发电机强力排风扇

产品名称	15KW车载发电机强力排风扇
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15KW车载发电机强力排风扇

大泽动力公司所设计的机型产品小巧，便于运输，电压稳定，功率完整，操作简单等诸多优点，因此得到了用户的1致好评，我公司所循环产的小型发电机组均获得guojia认证。全自动发电机是在停电后会在3-5秒的时间内检测到并且立刻自动启动，给所需要配电的电源供上电力，设备停电适合无人看管的环境使用，大泽动力发电机组1直以维护客户的利益为己任，提供多种信息帮助客户维护、保养发电机组，上述为发电机组如何省油节油的方法亦是大泽动力技术人员通过对众多信息的研究归纳出来的，希望能够让广大客户受益。

对机各系统各部位的故障进行分析判断时，还可根据各自的特点，采取许多具体办法。例如对机燃油供给系统的油路或电气设备的电路查找故障部位时，可按系分段逐节地进行检查，以便将故障孤立在必可能小的范围。检查时应开始检查较容易产循环故障的零部件及其相应部位，然后再检查其他零部件。故障部位确定后，应根据故障的具体情况，正确细致地做到到底排除。

发电机组是以机为原动机，拖动同步发电机发电的1种电源设备。这是1种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。燃油回油管路的连接不应造成发电机组油管中燃油出现冲击波；油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应；油箱供油和回油区域应设有带孔隔板，以减少发电机组的热交换。

型号 TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：国际-标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997