

常州图文快印书籍定制无碳纸联单定制立等可取

产品名称	常州图文快印书籍定制无碳纸联单定制立等可取
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	10.00/件
规格参数	品牌:常州辰信 纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等 工期:12小时
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印书籍定制无碳纸联单定制立等可取

欢迎来到常州辰信·合辉图文快印，为您提供专业的印刷图文快印服务！竭诚为您服务！

12、印刷设计师应掌握的印刷字体知识 1、活页型装订工艺包含有热熔封套、铁圈、螺旋圈、胶圈、维乐、钢脊、塑管热铆、脊条等等，这些装订方式在国内已存在多年，已经很成熟了。网印具有油墨转移性高、墨层厚实、立体感强的特点。上光用网版一般宜选用200~300目丝网(对于局部磨砂局部七彩等上光效果，目数低一些)，绷网张力在20~25N/cm。由于设备投资不大。许多书刊及包装厂在增加局部上光业务时，都网印。一些专业印刷上光公司为提高上光精度，提高生产效率。已在使用全自动滚筒网印机。生产速度可达到3000张/小时。但网印局部上光基本采用脱机生产模式。联机的轮转网印单元应用较少。不干胶材料中胶黏剂的涂布量对不干胶材料的模切性能有很大影响。一般在模切设备上，不干胶材料模切后并不是立即排废，而是要继续向前传送一段距离，到了排废工位才开始排废。如果胶黏剂涂布过厚，那么从模切工位到排废工位的传送过程中，胶黏剂会回流，导致已经切开的不干胶面材又粘在一起，从而造成排废边在拉起的时候因粘连而断裂。一般来说，水溶性丙烯酸类胶黏剂的涂布量应该在18~22克/平方米之间，而热熔胶的涂布量应该在15~18克/平方米之间，超过这个范围的不干胶材料，排废边断裂的几率会大大增加。