

10KW柴油发电机高原放心用

产品名称	10KW柴油发电机高原放心用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW柴油发电机高原放心用

· 自动化机组对发电机的要求：体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前一般采用三相无刷交流同步发电机，其励磁系统采用相复励结构，该系统自励恒压性能好，建压快而容易，波形畸变率小，调压精度高，运行可靠，维护方便，运行平稳不易引起供电系统的电磁振荡。这种发电机除了性能较好外，主要特点是励磁电流大，整机的体积可以大大缩小；

- 升功率：发动机在标定工况下，单位发动机排量输出的有效功率称为升功率；
- 强化系数：平均有效压力与活塞平均速度的乘积称为强化系数；

紧凑性指标

- 比容积：发动机外围体积与其标定功率的比值称为比容积；
- 比质量：发动机的干质量与其标定功率的比值称为比质量。干质量是指未加注燃油、机油和冷却液的发动机质量。比容积和比质量越小，发动机结构越紧凑。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

