

导轨式温度控制器 TAISUO

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 导轨式温度控制器 TAISUO |
| 公司名称 | 宁波泰索科技有限公司 |
| 价格 | 320.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:TAISUO 型号:CH3000 控制模式:智能温度控制调节器 |
| 公司地址 | 余姚市余周公路东2号 |
| 联系电话 | 86 0574 62506578/62506588 13375842028 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|------|---------------|
| 品牌 | TAISUO | 型号 | CH3000 |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器 | 温度范围 | 0-1800 () |
| 精度等级 | ± 0.5 | 测温误差 | ± 0.5 () |
| 开孔尺寸 | 116*100*22.5 (mm) | 安装型式 | 直插型/ 导轨式 |
| 输出信号 | 35 (mA) | 工作电压 | 220 /24 (V) |
| 外形尺寸 | 116*100*22.5 (mm) | 控制类型 | 温度 |

技术参数如下表：

| | |
|-----------|--|
| 安装类型 | 导轨安装 |
| 工作环境 | 0 - 50 ，相对湿度30% - 85% (非凝结) |
| rs485通讯接口 | 1) 读/写所有参数； 2) 最多可连接128台仪表； 3) led灯闪烁表明rs485通讯工作正常； 4) 2400、4800、9600、19200 bps |
| 温度传感器输入信号 | 1) 热电偶：k、j、e、n、t、r、s、b、±0.25%f.s.； 2) 热电阻：pt100、pt1000、±0.20%f.s. 3) 华氏度/摄氏度可选； |

| | |
|--------|--|
| | 4) 分辨率：0.1/1 |
| 线性信号输入 | 1) 0/2 - 10v ; 2) 0/4 - 20ma ; 3) 温度范围： - 1999 ~ 9999 |
| 斜线加温 | 1) 单次斜线加温 ; 2) 连续斜线加温 ; 3) 通电即启动斜线加温或改变sv值时启动 |
| 外部触点输入 | 1) 光电隔离 ; 2) 用于切换以下几种模式 : a) 自动/手动切换 ; b) 第一第二设定点的切换 ; c) 参数锁功能 |
| 馈电输出 | 24vdc@35ma短路保护 |
| 控制输出 | 1) pid自整定，手动pid设置，on/off开关功能 ; 2) 自动/手动切换功能 ; 3) 正动作/逆动作可选 |
| 变送 | 1) 变送0/4 - 20ma 或0/2 - 10v ; 2) 精度 $\pm 0.30\%$; 3) ma信号变送最大负载：500 ohm ; 4) v信号变送最小负载：1000 ohm |
| 冷端补偿 | 冷端补偿功能可选 |