

厦门拼装式不锈钢水箱，厦门消防水箱，漳州生活水箱

产品名称	厦门拼装式不锈钢水箱，厦门消防水箱，漳州生活水箱
公司名称	厦门顺志达环保科技有限公司
价格	299.00/台
规格参数	顺志达:3*2*2 顺志达:2*2*2 厦门:同安
公司地址	厦门市集美区三社村东蔡社424号
联系电话	15396203100

产品详情

厦门不锈钢水箱的技术要求

- 1,水箱应符合本标准的要求,并按规定的图纸要求和尺寸制造。
- 2,水箱焊接完毕后各紧固件不得有松动,各连接件不得有漏焊,不得有漏件现象。
- 3, 水箱 焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑,美观,无夹渣,无焊瘤,无气孔,无裂痕,焊接口不能有凹裂,分离现象,不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。
- 4,水箱的平底板应保持平整,变形度满足表3要求。
- 5,厦门水箱顶部及人孔都必须满焊,质量要求同于4.3。
- 6,水箱的连接口都必须良好的焊接,同时尽量保持垂直,至少倾斜度不大于1°。

7,保温层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料;外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料,表面不得凹凸不平,有划伤痕迹或锈迹,达到表2要求。

8,对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。

9,厦门水箱注满水,不得有

渗,漏水现象,不应有明显的变形现象,按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。(GB50242 - 2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)

10,水箱竖立时应保持垂直,垂直度应满足表3的要求。

11,水箱的实际装水量应不小于公称容积。

12,水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定

。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。

13,水箱所用的碳素钢应符合GB/T

700的规定。水箱所有铁零部件

必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。

14,厦门水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理,避免割伤人。

15,清洗干净后,水箱注满符合GB5749规定的水,静置1h,水箱出口处的水应符合GB5749的要求。