

垂直向上开启的优质工业提升门

产品名称	垂直向上开启的优质工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

垂直向上开启的优质工业提升门

品牌：沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门

根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间；充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，zui大程度释放门洞空间。门板顶部、底部、两侧都配有优质橡胶密封条，门板之间亦有可靠的密封，确保门体不受侵蚀四周均加装密封条，气密性优。双层镀锌钢板加之聚氨酯，表面压纹设计可使用门板经久不变，易清洗，美观大方，提升企业形象。

工业提升门产品特点：

- 1.电机：工业提升门使用优质工业门电机，特点是功率稳定，使用寿命长。
- 2.外观性：门体的内外表面经过特别处理，可以满足各种现代工业厂房的外观要求。
- 3.质量可靠性：完全符合国家的各种安全使用准则，提供全面的质量控制。

4.表面处理：经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。

5.采光窗材料：亚克力有机玻璃，标准尺寸635mmW*330mmH。

6.电机与控制装置：根据门的重量及开启频率选择相应的电机类型，控制箱的面板上配有按钮已实现开/停/关的功能。

工业提升门的控制系统：

1.提升门门板工艺：提升门采用0.45mm的加厚橘皮纹彩钢板，中间填充聚氨酯发泡材料，加强结构的同时提升抗风能力。坚固耐用，保温隔音，工业美感强。

2.扭簧平衡系统：由高强度、低衰减的扭簧搭配，可以保证工业提升门3.5万次的开关使用。加强型联轴器配合钢轴更稳定。配备可调节式铰链与加强型轨道。

3.安全系统：扭簧意外断裂时，保护装置会迅速的反应，扭簧防断装置会立刻开始工作，保证门体自由下落20cm范围内停止。可选遇阻反弹的底部安全防夹装置。

4.驱动装置: 优质工业门电机
，单相220V/380V功率为0.75-1.5KW专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

5.安装尺寸范围8000mm × 8000mm。

6.开启方式：手动按钮式（基本配置），遥控式,拉绳式,光电式,雷达式,地磁环感应式（选配配置）