

交直流试验变压器 四维恒通科技公司 交直流试验变压器采购

产品名称	交直流试验变压器 四维恒通科技公司 交直流试验变压器采购
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

试验变压器为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾，将高压绕组分成两个来绕，一个是电流较大的绕组，另一个是电流较小的绕组，然后两个绕组串接分别引出。

技术指标

单台额定输出电压:

(AC) 50、100、150、200、300KV

(DC) 70、140、210、280KV

变比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1

变比误差: $\pm 1.5\%$

概述:

交直流高压试验装置是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展，对试验变压器的电压等级要求也越来越高，而传统的油浸式试验变压器，交直流试验变压器型号，无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。

随着我国基础科学研究的进步，新材料，交直流试验变压器，新工艺的应用，把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能，交直流试验变压器价格，及不燃性，使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。

本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20% - 60%（视电压及容量等级而定）

，而且无油污染，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

技术参数型号容量高压电压(KV)高压电流(mA)低压输入变比温升 (KVA)ACDCACDC电压(V)电流(A)
高/仪30分钟

YDQC-1.5/501.5507030152007.550010

YDQC-3/503507060152001550010

YDQC-5/5055070100152002550010

YDQC-10/50105070200502005050010

YDQC-20/502050704001004005050010

YDQC-30/503050706001004007550010

YDQC-40/5040507080010540010050010

YDQC-50/50505070100010040012550010

YDQC-10/100101001401005040025100010

YDQC-20/1002010014020010040050100010

YDQC-30/1003010014030010040075100010

YDQC-40/10040100140400100400100100010

YDQC-50/10050100140500100400125100010

YDQC-20/1002015021013310040050150010

YDQC-30/1003015021020010040075150010

YDQC-40/10040150210267100400100150010

YDQC-50/10050150210333100400125150010

YDQC-100/150100150210667150400250150010

交直流试验变压器-四维恒通科技公司 -交直流试验变压器采购由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司在分析仪器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，四维恒通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁总。