

## S2-800WHT-12 S2-800WHT-33 S2-800WHT-34带输出有功电能表电度表

产品名称	S2-800WHT-12 S2-800WHT-33 S2-800WHT-34带输出有功电能表电度表
公司名称	泰州杰仪自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TAIK 型号:S2-800WHT
公司地址	兴化市张郭镇工业集中区南甸区域
联系电话	0523-83760380 13391788069

### 产品详情

S2-800WHT/S2-800RHT带输出型微处理瓦时（乏时）表特性八位数LED显示：99999999精度：±0.3%可编辑调节电流，电压，比流器，比压器的比率准确测量即使于不平衡系统提供各种输出做选择详细介绍盘面式八位数设定电表，可自行透过面板按钮修改内部参数，也可切换显示总瓦（乏）时、正负瓦（乏）时、瓦特（乏），并供RS 485，Pulse，Relay等...

多项输出做选择。适用于任何电力系统，不论单项两线，单项三线，三项三线或三项四线等...。即使系统不平衡也可准确监测用电量。外观尺寸设计依据德国标准化学会DIN（96x48mm）。可依顾客需求之规格设计与制造。显示：9.1mm（0.36"）H，红色LED精度：±0.3% F.S. ±1 digit，PF 0.5采样时间：Abt. 0.8 sec. typically电源：AC/DC 85~265V DC 20~60V

S2系列数字盘表S2-312-D直流范围3 1/2位数显表S2-312-A交流范围3 1/2位数显表S2-312-T交流有效值3 1/2位数显表S2-312F/V转速3 1/2位数显表S2-312T热电阻温度3 1/2位数显表S2-412-D直流范围4 1/2位数显表S2-412-A交流范围4 1/2位数显表S2-412-T交流有效值4 1/2位数显表S2-312PR-D直流范围3 1/2位数显表(可设定量程)S2-312PR-A交流范围3 1/2位数显表(可设定量程)S2-334W-12单相二线数字有功功率表(可设定量程)S2-334W-33三相三线数字有功功率表(可设定量程)S2-334W-34三相四线数字有功功率表(可设定量程)S2-334R-12单相二线数字无功功率表(可设定量程)S2-334R-33三相三线数字无功功率表(可设定量程)S2-334R-34三相四线数字无功功率表(可设定量程)S2-312P-12单相二线数字功率因素表S2-312P-33三相三线数字功率因素表S2-312P-34三相四线数字功率因素表S2-312U-12单相二线数字相位表S2-312U-33三相三线数字相位表S2-312U-34三相四线数字相位表S2-800WH-12单相二线微型有功电能表S2-800WH-33三相三线微型有功电能表S2-800WH-34三相四线微型有功电能表S2-800RH-12单相二线微型无功电能表S2-800RH-33三相三线微型无功电能表S2-800RH-34三相四线微型无功电能表S2-400F数字频率表S2-400A-D直流范围数字测量控制表S2-400A-A交流范围数字测量控制表S2-400A-T交流有效值数字测量控制表S2-500R数字转速表S2-412PA-D直流范围微型数字测量控制表S2-412PA-A交流范围微型数字测量控制表S2-412PA-T交流有效值微型数字测量控制表S2-412PA-R热电阻温度微型数字测量控制表S2-412PA-K热电偶温度微型数字测量控制表S2-400P-D直流范围4位数字表（可设定量程）S2-400P-A交流范围4位数字表（可设定量程）S2-400P-T交流有效值4位数字表（可设定量程）S2-400P-R热电阻温度4位数

字表（可设定量程）S2-400P-K热电偶温度4位数字表（可设定量程）S2-400P-F/V转速4位数字表（可设定量程）