

RENK轴瓦批发 厦门鑫永元机电维修 福州RENK轴瓦

产品名称	RENK轴瓦批发 厦门鑫永元机电维修 福州RENK轴瓦
公司名称	厦门鑫永元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室
联系电话	13559233383 13559233383

产品详情

润滑脂的主要性能指标

滴点：指在规定的条件下加热，RENK轴瓦价格，达到一定流动性时的温度。它大体上可以决定润滑脂的使用温度(滴点比使用温弃高15~30度)。

锥入度：指在规定的温度和负荷下试验锥体在5s内自由垂直刺入油脂中的深度(单位为1/10mm)。它是润滑指稠度和软硬程度的衡量指标。

胶体安定性(析油性)：指在外力作用下润滑脂能在其稠化剂的骨架中保存油的能力，用分油量来判定。当润滑脂的析油量超过5%-20%时，RENK轴瓦批发，此润滑脂基本上不能使用。

氧化安定性：指在储存和使用中抵化的能力。

机械安定性：指在机械工作条件下抵抗稠度变化的能力。机械安定性差，易造成润滑脂的稠度下降。

用于重工业的摩铎利 PBH 系列减速器，可实现 4 级减速。专注为繁重应用条件设计提供性能、标准化批量制造的平行和正交减速器系列。PBH 系列减速器，福州RENK轴瓦，具备平行和正交减速器的诸项经典特征，RENK轴瓦厂家，如坚固、、紧凑、可靠，且符合现代设计理念的多功能、易于使用和维护量小的特点，而这些都是批量制造高质量减速器的典型特征。

具备多种认证：ATEX 3GD 专注于特殊需求

：自交付之日起两年。

7、所选润滑脂应与其使用目的相适应

对于润滑用的脂须副的类型、工况、工作状态、环境条件和供脂方式等的不同而作具体选择;对于保护用的脂，应能有效地保护金属免受腐蚀，如保护与海水水接触的机件，应选择粘附能力强、抗水能力大的铝基润滑脂;一般保护用脂可选用固体烃稠化高粘度基础油制成的脂。对于密封用脂，应注意其抵抗被密封介质溶剂的性能。

8、所选润滑脂应尽量保证减少脂的品种，提高经济效益。

在满足要求的情况下，尽量选用锂基脂、复合皂基脂、聚脲脂等多效通用的润滑脂。这样，既减少了脂的品种，简化了脂的管理，且因多效脂使用寿命长而可降低用脂成本，减少维修费用。

RENK轴瓦批发-厦门鑫永元机电维修-福州RENK轴瓦由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门鑫永元机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为减速机、变速器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!