

污泥干化机 生化污泥干化机厂 每吨成本30元

产品名称	污泥干化机 生化污泥干化机厂 每吨成本30元
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

整套电镀污泥干化流水线系统由下列部件组成：

- 1.污泥挤条机，把块状的污泥挤成条状，使污泥受热面积加大，利于受热和水份蒸发。
- 2.污泥干化机，用于压缩空气制取热量，获得高能效的热量输出，用于污泥的干化加热，使水份蒸发。
- 3.控制系统，控制线速和湿度，和余热加收等。
- 4.风机组件，余热回收污泥干化机，用于将热泵干化机的制热用风机平均施之于流水线。流水线形式的危废污泥干化机处理量更大，自动化作业程度高，但是投入相对更大。

污泥烘干机优点：带式污泥干燥技术特点：可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理；终污泥颗粒可做掺烧燃料、焚烧、生物燃料等；可适合污泥、印染、造纸、电镀、化工、皮革、各类型污泥干化系统（包括含砂量大污泥）。

- 1、采用余热回收技术污泥烘干机，只需要通过PCL控制面板调节好时间，就可以全自动完成整个烘干过程，污泥干化机，无需要人员看守，从而极大的提高了烘干效率。

- 2、采用智能电子膨胀阀控制代替热力膨胀阀技术，实现电子膨胀阀开度智能控制，实现制冷剂流量控制，从而实现烘干房温度的智能控制，并实现化霜的智能控制。
- 3、能满足低温环境的制热要求，而节能。
- 4、创新新风、回风、热风风路设计，实现风向、风量、风速的自动控制，从而实现回风和新风在较佳状态下的热量交换。

污泥干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85 。低温干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，污泥干化机多少钱，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85

。

污泥干化机-生化污泥干化机厂-每吨成本30元(诚信商家)由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。德州迈邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！