

# 高压软管 高压清洗机软管 水清洗高压软管

产品名称	高压软管 高压清洗机软管 水清洗高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

高压清洗软管4D6D120MPA 5mm 280mpa 可按需定制

管道清洗方法：

- 1、化学清洗：化学清洗管道是采用化学药剂，水清洗高压软管，对管道进行临时的改造，用临时管道和循环泵站从管道的两头进行循环化学清洗。该技术具有灵活性强，对管道形状无要求，速度快，清洗彻底等特点。
- 2、高压水清洗：采用50Mpa以上的高压水射流，对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道，并且管道直径必须大于50cm以上。该技术具有速度快，成本低等特点。

### 高压水射流油管清洗

高压水射流油管清洗喷头，该高压水射流油管清洗喷头包括接入端、逆向清理装置、通管、第二基座、第二喷头、除污装置载体、外壳、除污装置、壳体、固定端、活动支架、活动卡板、伸缩装置壳体、弹簧、伸缩杆、连接块、连接管、顺向清理装置、第二外壳、基座、喷头、密封盖卡槽和密封盖，所述接入端的顶端设置有逆向清理装置，逆向清理装置的顶端固定安装有除污装置载体，除污装置载体的顶部设置有顺向清理装置，所述除污装置包括壳体、固定端、活动支架、活动卡板伸缩装置壳体、弹簧、伸缩杆和连接块。本实用新型通过设置顺向清理装置和逆向清理装置，并通过除污装置刮去污渍，使装置清理效果更彻底。一种高压水射流油管清洗喷头，其特征在于，6D/4D/8D高压软管总成，该高压水射流油管清洗喷头包括接入端(1)、逆向清理装置(2)、除污装置载体(3)和顺向清理装置(4)，所述接入端(1)的顶端设置有逆向清理装置(2)，超高压软管总成，逆向清理装置(2)的顶端固定安装有除污装置载体(3)，除污装置载体(3)的顶部设置有顺向清理装置(4)。

#### 2.1压力匹配

在选择和使用超高压软管时，一定要以主机的工作压力为依据，正确选用适当压力等级的软管。当实际使用压力超过规定压力的1.25倍时，软管的工作寿命将下降50%。此外，超高压射流主机在工作过程中的压力波动，手持枪、控制阀的瞬间开启与关闭而造成管内的流体压力波动等，对超高压软管的使用寿命影响非常大，高压软管，因此建议在选购超高压软管时，应根据工作压力的1.5倍来选择。例如:主机的工作压力为120MPa，应选用工作压力为180~200MPa的软管。这样可大大延长其使用寿命。

2.2通径匹配超高压射流泵系统的压力与流量有着比较严格的规定或限制，因此配备软管时应根据主机的要求进行选择，管内通径的改变会影响射流前端的工作打击力及系统的平衡。用通径为4mm软管替代规定通径为5mm软管，使用寿命降至原先1/3。

高压软管-高压清洗机软管-水清洗高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司为客户提供“ 高压软管,高压清洗管,测压管 ”等业务，公司拥有“ 宏翔 ”等品牌，专注于其它等行业。 ，在山东省德州市宁津县的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。