

道路防撞栏杆点击了解更多

产品名称	道路防撞栏杆点击了解更多
公司名称	山东卓冉物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路19号
联系电话	18063509443 18063509443

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东卓冉物资有限公司

道路防撞栏杆具有拦阻功能，也是分隔空间的一个重要构件。设计时应结合不同的使用场所，首先要充分考虑道路防撞栏杆的强度、稳定性和耐久性；其次要考虑道路防撞栏杆的造型美，突出其功能性和装饰性。常用材料有铸铁、铝合金、不锈钢、木材、竹子、混凝土等。

扶手，设置在坡道、台阶两侧，高度为90cm左右，室外踏步级数超过了3级时必须设置扶手，以方便老人和残障人使用。供轮椅使用的坡道应设高度0.65m与0.85m两道扶手。

一、在安装道路防撞栏杆时按填方高度、边坡(side slope)坡度、被保护物情况等布设。道路防撞栏杆施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。通过护栏的整体防护及使车辆正确导向，保证碰撞车辆车内乘员安全的一种综合性(integrity)能。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以加以考虑(cider)。

二、在设高挡墙的地段，应考虑(cider)护栏立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设墙式护栏;隧道(t

unnel)内也应设置护栏，并要与隧道外的护栏妥善连接。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板(单块长度4m)已不能使用，而要用的弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计。

三、在中央分隔带采用护栏时，必须充分考虑(cider)与中央分隔带下预埋管道的配合。道路防撞栏杆施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。若采用分设型护栏，在中央隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾(事物属性的对立)，此外在急弯处也要注意;采用带防阻块的护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，道路防撞栏杆，安全性(security)能较高。

1、降低了维修费用

道路防撞栏杆由于是道路防撞栏杆和花篮组合的模式，所以在受到撞击的时候不会成片的倒下，不会损坏其他的隔离栏杆，大大降低了维修的费用。

2、保证了道路绿化

道路防撞栏杆配套的花盆具有隔热保温的功能，相比较其他的材料的花盆如铝合金材料花盆等导热性能非常强，夏季高温，水分蒸发快，冬季低温，冻土层深，不利于植物生长。道路防撞栏杆适合绿化生长，保证了道路绿化。

道路防撞栏杆点击了解更多由山东卓冉物资有限公司提供。“防撞护栏,桥梁护栏,景观护栏,道路护栏,不锈钢复合管护栏”选择山东卓冉物资有限公司，公司位于：山东省聊城市高新区淮河路19号，多年来，山东卓冉护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东卓冉护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防撞护栏，桥梁防撞护栏，防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。