

外转子型柜式离心风机箱 奥伦空调 沧州离心风机箱

产品名称	外转子型柜式离心风机箱 奥伦空调 沧州离心风机箱
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

德州骏焯空调设备加工厂是生产从事风机的生产销售和化工厂、宾馆、酒店工程的设计施工生产各种排烟风机，风机，铝合金风口，防火阀等系列配件产品较早、实力较强的科研企业之一，产品自投入市场以来。已远销全国20多个省份。并出口东南亚、欧洲、非洲等国家，欢迎新老用户使用本厂网带，并提出宝贵意见！双速排烟风机箱一定要按照正确步骤停机，以免引起机器的损坏，那么双速排烟风机箱应该怎样正确停机？

- 1、按动停车按钮，并注意停机过程中有无异常现象。
- 2、逐步关小进气节流门至20~25°。
- 3、逐步打开放空阀（或出口旁通阀），消防3C认证排烟离心风机箱，同时逐步关闭排气阀。
- 4、双速排烟风机箱停止5~10min后，柜式低噪音离心风机箱，或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组，密封油泵必须继续供油，直至机体温度低于80℃为止。需要强调的是机组停止后，在2~4小时内应定期盘动转子180°。

我公司排烟风机箱质量好，沧州离心风机箱，而且售后服务还相当到位，是您理想的选择！排烟风机箱要进行哪些方面的安全维护：在厨房的设备之中，除了和餐饮息息相关的设备之外，排烟风箱机也是不能够缺少的关键，因为也只有它才能够保证厨房的作业能够长久而持续的进行。当然，它自身的安全也非常重要。维护排烟风箱机，主要是看油污的清理，油污有两个方面的害处，其一为会扭曲叶轮的弧度，从而影响它的正常工作能力，这是为主要的特点，因为不管在什么情况下都是如此，其二是油污的腐蚀会造成零件的损坏。

从这些方面来看，我们都应该清楚的问题也就在于此，维护排烟风箱机的时候，清理油污是我们维护的为主要的工作内容。

排烟风机箱具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动孝重量轻、安装使用方便等优点，外转子型柜式离心风机箱，能达到其消防排烟的目的，是目前高层建筑消防排烟第二代产品，现已各地，深受用户好评。该系列送风风机箱产品分A式和B式两种、电动机安装在机壳体外为A式，电动机安装在机壳体内的为B式。

- 1、应用场所：可从宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼

等需要消防通风换器的场合使用，即可送风又可抽风。

2、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质、所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。 3、输送气体的温度：经耐高温试验，在烟气温度大于280 高温情况下，连续运转40分钟以上，达到消防排烟目的。

外转子型柜式离心风机箱-奥伦空调-沧州离心风机箱由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥伦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石经理。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。