

洁净耐用安装简便医用钢质门源头定制

产品名称	洁净耐用安装简便医用钢质门源头定制
公司名称	德州市德城区欣杰建材销售中心
价格	580.00/平方米
规格参数	单开钢质门:900X2100 字母钢质门:1200X2100 对开钢质门:1500X2100
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处华耀城25栋124号1楼
联系电话	18253461896

产品详情

1 板材：均采用无油、无花热镀锌钢板，门扇喷塑钢板厚 0.8mm，门框钢板喷塑厚 1.5 mm。

2 五金：72 锁具，大锁体，U 型拉手为 304

不锈钢材质；锌包铜锁芯，可配置双面锁芯或单面锁芯另侧转轮开启； 3 mm 厚不锈钢材质明装铰链；铰链安装是卧槽式和门框平齐，304 不锈钢材质暗插销；

3表面处理：静电喷涂，

4视窗： 5 mm 钢化玻璃（可选磨砂、磨砂条纹、透明），高强铝合金线条封边，单层固定玻璃，表面无铆钉及螺丝外露，铝合金边条采用阳极氧化处理，可与门扇同色喷涂，边条表面突出门板 1.2 mm,不可见与门板间缝隙，尺寸为 200 × 800mm（±3mm）；

5百叶：高强铝合金材质，表面采用阳极氧化处理，可与门扇同色喷涂， 1.2 mm 厚，尺寸 270 mm × 370 mm（±3mm）；

6填充物：填充高强蜂窝纸板，孔径 12 mm，容重为 180 g/m²；

7框与墙体间的加强：膨胀螺丝内部焊接固定，门框表面无螺丝孔和安装塑料帽；

8框形与安装：采用分体式套框拼接安装，可完全解决墙体两侧采用不同装饰材料的收口，横竖框采用 90 度角拼接，表面不得焊接，且要求此框型具备 20 mm-30 mm 的安装调节余量；

9门扇要求：门扇厚度 50 mm,门扇表面要求无任何焊点或铆钉外露，一体折弯成型设备符合医用标准；

10胶条：门框采用镶嵌式胶条，胶条环保纳米技术无污染。