

# 日本新宇宙 XP-302M 便携式四合一气体检测仪 代理商 包邮

产品名称	日本新宇宙 XP-302M 便携式四合一气体检测仪 代理商 包邮
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-302M
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

??? XP-302M ?????????

???

??

????????????????????????????

????????????????????

???????

型号	XP-302M			
检测对象气体	KE RAN性气体	氧气	LIU HUA氢	—YANG化碳
检测原理	接触燃烧式	伽伐尼电池式	定电位电解式	定电位电解式
气体采集方式			自动吸引式	
测量范围	0 ~ 110%LEL	0 ~ 25.0vol%	0 ~ 30.0ppm	0 ~ 150ppm
(服务量程)		( 25.1~50.0vol% )	( 30.1~150.0ppm )	( 151~300ppm )
报警设定值	1	1段:19.5vol%2段:18.0 vol%	1段: 10ppm 2段: 15ppm	1段:50ppm 2段:100ppm
	段:10%LEL2段:30%L EL			

应答时间	25秒以内	20秒以内	30秒以内
*2.1m导入管			
应答时间	40秒以内		
*2.8m导入管			
使用温湿度范围	-10 ~ 40 95%RH以下 (但须无结露)		
使用电源	5号碱性干电池4节		
显示方式	LCD显示 (可以切换通常/图案/日文的显示)		
报警方式	蜂鸣器 (90dB以上)、红色灯闪、LCD显示闪烁		
防爆构造	5本质防爆构造 (Exia BT3)、可燃性气体传感器部为耐压防爆构造		
连续使用时间	3 8小时以上 (使用碱性干电池时、20、报警背景灯数据保持OFF时)		
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自动背景灯</li> <li>· 流量底下检测(压力传感器)</li> <li>· 零点调试</li> <li>· 数据保持</li> <li>· 保持峰值</li> <li>· 停止蜂鸣器</li> <li>· 音量调整</li> <li>· 报警测试</li> <li>· 显示电池残留量、温度、时钟</li> </ul>		
外形尺寸	W152 × H152 × D42mm 突出部分除外		
重量	约870g (含电池)		
标准套	4	皮箱规格：1m气体导管 (附排放过滤器)、吸管、皮套	皮箱规格：8m气体导管、浮标、皮套、收藏套
		铝箱规格 5：8m气体导管、浮标、外部报警器 (附8m线)、充电AC适配器、铝箱	铝箱规格 5：卷盘型8m气体导管、浮标、卷盘型外部报警器 (附8m线)、AC适配器、铝箱
选购品	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 记录数据收集装置(对应Windows 2000/XP)</li> <li>· 浮标用20m气体导管</li> <li>· 浮标用30m气体导管</li> </ul>	