

日本新宇宙 XP-329 R 香气臭气报警仪 便携式气味检测仪 代理商 包邮

产品名称	日本新宇宙 XP-329 R 香气臭气报警仪 便携式气味检测仪 代理商 包邮
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-329IIIR
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

????????? XP-329IIIR

???

????????????????????

[?????]?[????????????????]????????

????????????????

????????????????????

???

????????????????

????????????????

??????????

????????????????

??????????

??????????

????????????

??????????

?????VOC????????

型号	XP-329 R
测定对象	各种香气、臭气成分
测定原理	高灵敏氧化钨系热线型烧结半导体式
表示方法	LCD数字显示(64x128点阵)(测定值、使用模式、运行状况、电池水平等)
测定模式	监视/分批处理两种模式
测定(检测)范围	水平显示:0~2000 传感器水平输出模拟图形,以左边 个方格被设定为零情况 显示臭气指数:0~(40)[水平显示时的2000的相当值以内]
重复性	测定值 $\pm 5\% \pm 1\text{digit}$ (水平显示、同一条件下)
采样方式	微型空气泵自动吸引式吸引流量 $400 \pm 150\text{ml}/\text{min}$
应答时间	90%应答20秒以内(校正臭气下)
模拟输出	水平显示时:相对于0000~2000、DCO~200ml(显示1对应0.1mV) 但是、OVER LEVEL时输出约204.8mV
外部输出	显示臭气指数时:相对于00~40、DCO~200ml(显示1对应5mV) 但是、OVER LEVEL时输出约202.5mV、臭气指数不满40但OVER LEVEL时输出为画面屏幕的臭气指数 $X5+2.5\text{mV}$
数字输出	输出为RS-232C显示值(ASCII编码) 但是、OVER LEVEL时输出为[****]、OVER40时输出为[**]
外部输出端子	模拟输出·数字输出DIN连接端口
数据存储容量	检测模式:*8.188数据分批处理模式:*4.095数据 温度:0~40 湿度:10~80%RH(但不结霜)
使用温湿度范围	温度:-10~50 湿度:*70%RH以下(保管箱内、不结霜)
保管温湿度范围	
外型尺寸	W84 x H275 x D40mm(突出部分除外)
重量	约640g(包括电池)
电源	干电池(5号碱性干电池4节)/附属专用AC适配器(AC100V~240V)
电池寿命	连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) 电池电压显示及电子音功能提示电池寿命
标配附件件	活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表

日本新宇宙 XP-329IIIR 价格：咨询！