

# 德国巴斯夫 PA6 B3WG6CR 耐油性能 注塑级 电动工具部件B3WG6CR

产品名称	德国巴斯夫 PA6 B3WG6CR 耐油性能 注塑级 电动工具部件B3WG6CR
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.60/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:B3WG6CR 特性级别:电动工具部件
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

密度

1.13g/cm

形态

颗粒

批号

49587620J0

特性级别

热稳定剂

规格级别

玻纤增强

颜色

本色

别称

近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。PA塑料是历史悠久、用途广泛的通用工程塑料，2000年世界工程塑料市场分配为PA35%、PC32%、POM11%、PBT10%、PPO3%、PET2%、UHMWPE2%，高性能工程塑料(PPS 聚酰胺、LCP、PEEK、PEI、PESU、PVDF、其它含氟塑料等) 2%。

物理性能：

比重：PA6 1.14克/立方厘米，PA66 1.15克/立方厘米，PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率：PA6 0.8-2.5% ，PA66 1.5-2.2%

成型温度：220-300

干燥条件：100-110 /12小时

坚韧、耐磨、耐油 耐水、抗霉菌、但吸水大

燃烧鉴别方法：火焰上端黄色，下端蓝色，燃烧后塑料熔滴落，起泡，离火后特殊的羊毛，指甲烧焦味和

PA

优点

高耐热

应用

工业

特性

耐化学

可售卖地

全国

类型

标准料