

化工厂铝钢橡塑隔音隔热瓦板-车间纳米防腐隔热板-沧州中拓

产品名称	化工厂铝钢橡塑隔音隔热瓦板- 车间纳米防腐隔热板-沧州中拓
公司名称	沧州中拓冷弯成型设备有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:中拓 型号:ZT-CGW075 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区四号路
联系电话	15613740026

产品详情

纳米防腐隔热板是常用于建筑行业中，随着技术的进步和人们生活的进步，很多人关于质量以及美观的请求也在不不但的进步，因而在运用的时分，我们会严厉留意它的操作事项，要想维护好该产品，我们应该理解它的相关留意事项才行。

- 1、吊装及运输过程中要避免纳米防腐隔热板漆膜损伤、外表污染及碰撞等。
- 2、贮存、运输及运用过程中应远离酸、碱、盐、有机溶剂等腐蚀性物质;要防雨淋，防结露，更不能浸水或沾泥。
- 3、运输时，层与层之间应用薄膜类物质隔开，防止产生相对滑动而形成擦伤。

- 4、纳米防腐隔热板加工的环境温度应在7℃以上;要根据它的厚度调整加工辊系的间隙，并肃清辊面及托板上的异物;同时要检查其两面能否脱漆，如脱漆，应查明缘由且采取措施后才干继续加工。
- 5、要在正常的气候条件下运用，作为屋面的铝板坡度不小于10度。
- 6、严禁用切割机切割彩瓦，防止切割产生的高温金属粉末粘在铝板上生锈;彩瓦装置后，立刻用软抹布将外表擦拭洁净。
- 7、固定纳米防腐隔热板的螺栓头，要用防水性强的物质密封，避免雨水渗入生锈。
- 8、假如它因不同缘由(质量问题、机械损伤或工业粉尘污染等)呈现锈斑，应疾速刮除铁锈，刷补或喷补同样颜色的涂料。
- 9、按设计请求选用铝板。同一工程，要选用同一厂家、同一批号的铝板，以防止因颜色的差别影响美观。
- 10、腐蚀性环境、蒸汽环境、工业粉尘环境，以及距重工业区和海岸线1000米以内的中央不合适运用铝板。

纳米防腐隔热板的运用事项，通知了我们，不只要留意运输的相关事项，还要留意

温度环境关于产品形成的影响，其次就是产品的美观以及质量问题等的里措施，因而，我们不论是在运用中的哪个步骤，都要保证它的平安操作才行。