

BOD培养箱 路博直发

产品名称	BOD培养箱 路博直发
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8865.00/台
规格参数	微电脑PID:控温精确可靠 名称:OD培养箱 适用于:环境保护、卫生防疫、药检
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

用途概述：

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 1、箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。
- 2、箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。
- 3、采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a），高效率、低能耗、节能环保。
- 4、微电脑PID控制，控温精确可靠，波动少，带定时功能。
- 5、SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制更。
- 6、独立限温报警系统，双重限温（ ± 4 及上限70）保护，超过限制温度即自动中断。
- 7、预留打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，记录温度变化参数。
- 8、LED显示屏，时钟显示和定时功能便于观察培养时间，可设置0-9999分钟的定时时间。
- 9、箱体左侧有一直径30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。
- 10、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。

11、箱体内装有BOD专用插座。

技术参数：

型号	容积(L)	温度()	分辨率	波动度	均匀度	功率(W)	电源	载物托架(标配)	(内
LB-SPX-100B-Z	100	5 ~ 65	0.1	± 0.3	± 0.8	175	220VAC 50HZ	3	
LB-SPX-150B-Z	150					325			

注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20 ，环境湿度50%RH