

连翘油灌装机-200升油脂灌装机 单工位罐装生厂家

产品名称	连翘油灌装机-200升油脂灌装机 单工位罐装生厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于高粘度物料灌装

Suitable for material of high viscosity;

专用A型阀体灌装，稳定性好

SpecialA type ball valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置Explosion protection;

过滤装置(可选)Filter unit (optional);

辊轴输送Roller conveying

自动压盖Automatic cap closing;

一机多用One machine with multi-purpose usage;

多品种灌装

Adaptable for packaging multiple products;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径250 × 高度300(mm)	1g、2g、5g、10g	
40kg	直径310 × 高度400(mm)	Ac220V ± 10%50HZ	

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
× (0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	2800 × 1400

物料接口：DN50 PN1.6MPa (HG20592-97)，可按用户提供接口标准。物料进口压力：(0.2~0.6)MPa(与料性有关)。气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接。主要特点 - 也可用于因有毒气体或气泡等设备难度增加的情况。 - 使用环境：防爆区域(1种环境)。 - 喷嘴的上下左右移动容易 - 可显示100种设定编码(SET POINT)的设定及设定值。 - 断电时日期及时间,累计信息的保存功能。 - 可连接并口、串口打印机(选项)。 - 高速、高精度时采用3段控制阀门方式。(一般：2段控制) - 用防漏器可防止外部污染 适用范围 - 水性涂料, 油性涂料, 润滑剂, 苯酚, 丙酮, 食用油, 稀释剂或各种性化学药品
220升自动灌装机, 不锈钢自动灌装机联系信息, 220升自动灌装机