

# 赤壁市安全带负荷试验 绝缘防护装备检验

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 赤壁市安全带负荷试验 绝缘防护装备检验                   |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部                       |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 安全带负荷试:绝缘防护装备检验<br>周期:3-5天<br>检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋               |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644             |

## 产品详情

安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验，试验荷重为225kg，吊挂5min，检查是否有变形、破裂等情况，并做好记录。安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真检查。对安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6各月进行一次验。

欧洲标准EN344:1997《安全、防护及工作鞋》欧洲标准由CEN/TC61“脚和腿的防护用品”技术会制订，其秘书处由BSI担任。该标准对安全防护鞋的款型设计、整鞋、帮面、鞋里、鞋舌、内底、外底等结构及性能指标进行了规定。标准中规定的各项目测试方法与其他同类标准类似，其方法原理也普遍适用于大多数安全防护鞋，主要指标为：使用绝缘手套前，应检查是否超过有效试验器。

第十一条 任何单位和个人不得以任何借口对职业病危害事故、虚报、漏报和迟  
绝缘靴和绝缘手套的耐压试验

绝缘梯分为绝缘单梯、绝缘软梯、绝缘竹节梯、绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯)、绝缘凳、绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘高低凳、绝缘高凳等。绝缘梯特点：不导电，外观新颖，美观大方耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色Lucy

绝缘手套是电力运行维护和检修试验中常用的安全工器具和重要的绝缘防护装备，随着电力工业的发展和带电作业技术的推广，对绝缘手套的安全性能提出了更加严格的要求。绝缘手套跟普通防护手套区别绝缘手套跟普通手套在设计上不同，绝缘手套在结构设计上采用绝缘橡胶材料制作的围条，绝缘层形成密闭的绝缘体系来保护手部。而普通手套不是用的绝缘材料，绝缘性能很低易漏电。绝缘手套出厂必须进行电性能检验，合格后方可出厂，而普通手套没有此要求