

# 兽药粉包装机-颗粒料1000kg吨袋称重包装机

产品名称	兽药粉包装机-颗粒料1000kg吨袋称重包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 阀口袋包装机采用叶轮加气动给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，配合精度控制阀完成自动包装过程，并增加多项防堵、除尘技术，适用于各种流动性不佳的粉体物料。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。 技术特点： 1.

变频器无级调速控制给料，包装速度快，精度高。 2. 增加多项防堵、填充技术，工作可靠。

3. 高精度称重传感器，外部净重式计量，称重精度高。 4.

与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。 5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便 6. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示

、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 7.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格 8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 9. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置  
组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置  
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置: 组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置  
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity :	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

、胶黏剂类无泡沫粘稠物料的灌装。设计独特的灌装头装置易于操作，灌注快速、精确；并且大限度地保证灌注完毕时残液的滴漏。操作时，操作者仅需简单地将桶口对准灌装头正下方，按下的[启动]按钮，系统会自动将空桶自动去皮。然后打开灌装头阀门，精确地双速灌装；灌装结束，灌装头阀门自动关闭，人工将桶推出磅台上盖压盖即告完成。×1000mm 头管路: SUS304不锈钢及特氟龙 结构材质: SUS304不锈钢(立柱碳钢镀铬) 滚筒材质：复合不锈钢 管路压力：0.2-0.6MPa(与料性有关)。  
物料接口：DN50快装卡箍，可按用户提供接口标准  
气源接口：用户提供8mm气管接头，用于快速接头连接  
使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧) 使用气源：0.4-0.8Mpa(用户提供至机器一侧)  
使用温度：-10 -50 基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm